

300度真空烘箱，真空干燥箱，真空烤箱

产品名称	300度真空烘箱，真空干燥箱，真空烤箱
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	18850.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:PVD-090-HT 尺寸:450X450X450
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

真空干燥箱(300度)

300度真空烘箱，真空干燥箱，真空烤箱

应用范围:可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试等领域,做粉末,易氧化物质,等等需要在真空条件下做干燥,烘培消毒,测试等用处.

产品特征:

- 1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为标准202不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.
- 2.独特的辐射加热方式,使内箱温度高度分部均匀、稳定，使干燥的物品更加得到充分受热均匀。
- 3.本设备采用微电脑PID控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用LCD液晶显示,触摸式按钮,简单易用,性能稳定.
- 4.箱体标配超大观察窗,采用优秀的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用灵活搁架,可以随意调整搁架高度和数量.
- 5.采用先进的保温技术和保温材料，保证箱体内的温度不易流失，使其减少能耗，更加节能.

- 6.箱体背部配有一个进口和一个出口,通往内胆四壁及箱门四周,可以注入冷气或水用于快速降温作用.
- 7.全系列配置真空泵,50L以下与250L外置真空泵,90L与210L内置真空泵.
- 8.可安装独立限温控制器,双重保护系统安全,提高系统安全系数.（选配）

技术参数

产品名称	真空干燥箱(300度)					
型号	PVD-020-HT	PVD-030-HT	PVD-050-HT	PVD-090-HT	PVD-210-HT	PVD-250-HT
容积	20L	30L	50L	90L	210L	250L
控温范围	R.T.+10 ~ 300					
温度调节精度	0.1					
控温精度	± 0.5					
隔板数量	1PCS		2PCS		3PCS	
真空度	<133Pa					
真空泵	外置(选配)			内置(标配)		外置(选配)
电源	AC220V/50HZ				AC380V/50HZ	
额定功率	1.0KW	1.4KW	2.0KW	3.2KW	4.5KW	5.0KW
内胆尺寸mm	300X300X275	320X320X300	415X370X345	450X450X450	560X640X600	700X600X600
外形尺寸mm	585X450X455	605X470X480	700X520X525	595X600X1245	705X790X1395	985X750X890

选项:(选配)

SC-独立限温控制器

SS-不锈钢外壳(202、 304、 316L)

AI-手动第三方气体进气阀

FS-干燥过滤系统

LP-LCD液晶智能多段程序控制器

PR-无纸温度记录仪

TP-打印机(热敏感,面板式,温度记录)

AC-真空全自动联动控制系统

TD-内置真空泵用下箱柜体

VP-选配真空泵(2XZ-2、2XZ-4、2XZ-8、2XZ-15、DM-2、DM-4、DM-8、DM-15)

CS-化工专用(内胆材料为316不锈钢)

BS-生物专用(控温范围50-65)

HC-承重型隔板(承重50KG,标准承重15KG)

如需要全自动第三方气体进气阀,温度,真空度,工作室容积等,有特殊要求的请联系本公司销售员