

PLC全自动真空干燥箱，烘箱，烤箱

产品名称	PLC全自动真空干燥箱，烘箱，烤箱
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	35800.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:PVD-090-AC 尺寸:450X450X450
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

全自动真空干燥箱

PLC全自动真空干燥箱，烘箱，烤箱

应用:广泛应用于各种化工、生物、制药、医疗、农业科研、环境测试等研究领域；对粉末干燥、干燥热敏性、易分解、易氧化物质等需要在真空条件下做干燥、烘培、消毒、测试等用处。

产品特征:

- 1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.
- 2.独特的辐射加热方式,使内箱温度高度分部均匀、稳定,使干燥的物品更加得到充分受热均匀.
- 3.本设备采用PLC模块控制系统,具有编程控温、真空度、充气全自动控制,带定时,超温报警等,触摸屏显示操作,简单易用,性能稳定.
- 4.箱体标配超大观察窗,采用优秀的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用固定搁架耳托,可以调整搁架高度和数量.
- 5.采用先进的保温技术和保温材料,保证箱体内的温度不易流失,使其减少能耗,更加节能.
- 6.全系列内置式真空泵,真空泵前级安装大口径电磁阀.
- 7.可安装独立限温控制器,双重保护系统安全,提高系统安全系数.(选配)
- 8.真空泵前端如果加装一套冷凝装置,通过抽真空时可以把箱内大量物料水分带出来,经过冷凝后,水蒸气被冷凝成水的液体储存于冷凝罐内,只有少量水蒸汽被吸入真空泵内,冷凝装置除了能有效吸收箱内大

量水分,同时也避免过量水分吸入真空泵后造成的快速卤化,冷凝装置主要用于含水分较高的物料。(选配)

型号及参数:

名称	真空干燥箱			
型号	PVD-050-AC	PVD-090-AC	PVD-210-AC	PVD-250-AC
容积	50L	90L	210L	250L
操作系统	PLC模块程序(温度、真空度、充气)			
控温范围	R.T.+10 ~ 250			
温度调节精度	0.1			
控温精度	± 0.5			
隔板数量	2PCS		3PCS	
真空度	<133Pa			
真空泵	旋片式真空油泵,DM-4			
电源	AC220V/50HZ	AC380V/50HZ		
额定功率	1.8KW	3.0KW	4.2KW	4.5KW
内胆尺寸mm	415X370X345	450X450X450	560X640X600	700X600X600
外形尺寸mm	700X520X1125	595X600X1245	705X790X1395	985X750X1490

选项配置:

SS-不锈钢外壳(SUS202、304、316L三种可选)

HT-温度范围300

AI-手动第三方气体进气阀

FS-干燥过滤系统

PR-无纸记录仪

TP-打印机(热敏感,面板式,温度记录)

AC-温度、真空度、充气、真空全自动联动PLC控制系统

CS-化工专用(内胆材料为316不锈钢)

LZ-冷凝系统(带制冷压缩机)

BS-生物专用(控温范围50-65)

HC-承重型隔板(承重50KG,标准承重15KG)