

# AB胶环氧树脂真空脱泡箱PVD-250-L

产品名称	AB胶环氧树脂真空脱泡箱PVD-250-L
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	31800.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:PVD-250-L 尺寸:700X600X600
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

## 产品详情

### 真空脱泡箱

AB胶环氧树脂真空脱泡箱PVD-250-L真空脱泡机

#### 应用:

可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试、易氧化物质、各类实验室等在真空条件下储存物品或陶瓷、胶水、环氧树脂、涂料、塑料玩具、树脂工艺品、蜡烛、打印机墨盒及玻璃制品等行业的真空脱泡处理。

#### 产品特征:

- 1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.
- 2.独特的辐射加热方式,使内箱温度高度分部均匀、稳定,使干燥的物品更加得到充分受热均匀。
- 3.本设备采用微电脑PID控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用LCD液晶显示,按键式按钮,简单易用,性能稳定.
- 4.箱体标配超大观察窗,采用优秀的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用固定搁架,可以随意取出,搁架高度和数量可调.
- 5.采用先进的保温技术和保温材料,保证箱体内的温度不易流失,使其减少能耗,更加节能.
- 6.全系列选配真空泵,50L以下及250L外置真空泵,90L与210L内置真空泵.

型号及技术参数:

名称	真空脱泡箱					
型号	PVD-020-L	PVD-030-L	PVD-050-L	PVD-090-L	PVD-210-L	PVD-250-L
容积	20L	30L	50L	90L	210L	250L
控温范围	R.T.+10 ~ 250					
温度调节精度	0.1					
控温精度	± 0.5					
隔板数量	1PCS	2PCS	3PCS			
真空度极限	<133Pa					
真空泵	外置(选配)	内置(标配)	外置(选配)			
电源	AC220V/50HZ	AC380V/50HZ				
额定功率	0.5KW	0.8KW	1.4KW	2.4KW	3.6KW	4.0KW
内胆尺寸	300X300X275	320X320X300	415X370X345	450X450X450	560X640X600	700X600X
外形尺寸	585X450X455	605X470X480	700X520X525	595X600X1245	705X790X1395	985X750X

注明:PVD-090-L与PVD-210-L箱体为一体式,用于真空脱泡时,内置真空泵需要选配

选项(选配):

SS-不锈钢外壳

TD-内置真空泵用下箱柜体

VP-选配真空泵

HC-承重型隔板（承重50KG,标准承重15KG）

如需要全自动第三方气体进气阀,温度,真空度,工作室容积等,有特殊要求的请联系本公司销售员