

化妆品瓶真空测漏箱检漏仪PVD-030-N

产品名称	化妆品瓶真空测漏箱检漏仪PVD-030-N
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:PVD-030-N 尺寸:320X320X300
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

真空测漏箱

化妆品瓶真空测漏箱，真空检漏仪PVD-030-N

应用:可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试、固态包装瓶、化妆品瓶及各类易氧化物质等需要在真空条件下测试等用处.

产品特征:

- 1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.
- 2.独特的辐射加热方式,使内箱温度高度分部均匀、稳定,使干燥的物品更加得到充分受热均匀。
- 3.本设备采用微电脑PID控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用LCD液晶显示,按键式按钮,简单易用,性能稳定.
- 4.箱体标配超大观察窗,采用优秀的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用固定搁架,可以随意取出,搁架高度和数量可调.
- 5.采用先进的保温技术和保温材料,保证箱体内的温度不易流失,使其减少能耗,更加节能.
- 6.全系列选配真空泵,50L以下及250L外置真空泵,90L与210L内置真空泵.

型号及技术参数:



名称	真空测漏箱					
型号	PVD-020-N	PVD-030-N	PVD-050-N	PVD-090-N	PVD-210-N	PVD-250-N
容积	20L	30L	50L	90L	210L	250L
控温范围	R.T.+10 ~ 250					
温度调节精度	0.1					
控温精度	± 0.5					
隔板数量	1PCS		2PCS		3PCS	
真空度极限	<133Pa					
真空泵	外置(选配)			内置(标配)		外置(选配)
电源	AC220V/50HZ				AC380V/50HZ	
额定功率	0.5KW	0.8KW	1.4KW	2.4KW	3.6KW	4.0KW
内胆尺寸	300X300X275	320X320X300	415X370X345	450X450X450	560X640X600	700X600X600
外形尺寸	585X450X455	605X470X480	700X520X525	595X600X1245	705X790X1395	985X750X1395

说明:不加热型产品,请勿参考控温范围,PVD-090-N与PVD-210-N为一体式(内置真空泵)

选项:

SS-不锈钢外壳

TD-内置真空泵用下柜箱体

VP-选配真空泵

HC-承重型隔板（承重50KG,标准承重15KG）

如需要真空度自动控制或计时功能,及工作室容积定制等,请联系本公司销售员