

# GZDW微机控制直流电源屏

产品名称	GZDW微机控制直流电源屏
公司名称	河北泽创电气设备科技有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:泽创电气 型号:ZC-GZDW-100AH/220V
公司地址	河北省石家庄市裕华区南二环东路16号019幢
联系电话	031167508928

## 产品详情

GZDW系列直流电源系统是河北泽创电气有限公司凭借高素质开发队伍、丰富的现场经验，集多年电源产品开发经验和广大用户设备网上运行经验设计开发的适合各类变电站的高频开关直流系统及相关配套设备。

ZC-GZDW高频开关电力操作电源系统可用于10~500KV变电站、发电厂、水电站和高层建筑、住宅小区等的配电室，以及小型自备发电厂，作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作。同时也可用于其它需要直流电源的场所。

- \* 高压真空断路器分、合闸操作电源；
- \* 仪器仪表、微机保护装置等控制电源；
- \* 事故时的应急照明电源；
- \* 通讯电源；
- \* 逆变电源等。

(一) 主要技术参数：

额定输入电压：1额定交流380V 范围：323V~437V

2额定交流220V 范围：175~264V

(以实际为准)

输出电压：1额定直流220V

2额定直流110V

(以实际为准)

输出电流：单个模块有2A、5A、7A、10A、20A(以实际图纸为准)

海拔高度：不超过2400M

稳压精度： $\pm 0.5\%$

稳流精度： $\pm 0.5\%$

纹波系数：1%

效率： $> 90\%$

功率因数： $> 0.9$

整机噪声： $< 55\text{dB}$

雷击保护：高于2000：1

可闻噪声：不大于50dB

工作温度： $-5 \sim 45$

环境温度： $-40 \sim 45$

最大日温差：25

月均相对湿度： $< 90\%$

日均相对湿度： $< 95\%$

馈线：控制4-12路 合闸4-12路(以实际图纸为准)

工作方式：连续工作。

蓄电池容量：10Ah ~ 3000Ah(以实际图纸为准)

(二) 主要特点及功能：

采用高频开关电源技术，噪声低，体积小，功耗低。

以嵌入式数字信号处理器（DSP）为核心，采用先进算法，实现直接数字式参数调整。

系统集成监控、整流、工频逆变于一体。

系统的整流、工频逆变实现N+1冗余。

电源进线无相序要求，电源缺一相也能照常工作。

采用模块化结构，模块可带电插拔，维护及扩容方便。

控制母线由稳压模块无极调压或降压硅链调压供电，在输入电压323-437V范围内，稳定输出220V，运行可靠。

中文菜单，各种信息清晰明了。

具备多种通讯接口RS232或RS485，可实现远方监控与“四遥”。

蓄电池自动管理与维护，智能管理充电机严格按照充、放电曲线自动运行，并可根据电池温度调整充电。

常用规格如下：

ZC-GZDW直流屏380V/220V-10AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-24AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-40AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-65AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-80AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-100AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-200AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-300AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-400AH

ZC-GZDW直流屏380V/220V-800AH

很荣幸为您推荐GZDW系列直流屏，GZDW系列直流屏是河北泽创电气的主打产品之一，直流屏生产厂家，我们为您提供直流屏报价、直流屏批发，直流屏技术支持，直流屏价格、直流屏配置、直流屏评测等相关信息，欢迎您的选购！