

# 伊仨无线一拖二手持演出话筒ER3200

产品名称	伊仨无线一拖二手持演出话筒ER3200
公司名称	北京永唱盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伊仨 型号:ER3200
公司地址	北京市丰台区马家堡东路71号18幢311室
联系电话	010-83225038 18316285960

## 产品详情

ER3200

特点：

采用全新设计的EIA国际标准规格1U的金属机箱，真分集接收，组装成双通道接收机。

面板采用OLED显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的飞梭旋钮取代传统复杂的按键操作。

独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，大幅降低谐波干扰，以增加更多同时使用互不干扰的频道数。

快速精确的数字式自动选讯接收，消除断讯，延长接收距离及提升接收的稳定度。

音质采用纯数字处理方式，让麦克风的无线传输质量几乎达到有线传输的水平。

独创的纯数字高保真音频处理技术，彻底消除模拟系统的压缩杂音，使再生波形几乎和原始波形一样，确保原音完美重现。

纯数字式无线传输的全音域音质，不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变。

无线接收机：

载波频段：UHF610~920MHz

通道数：双通道

调制方式：FM

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

频带宽度：30 MHz

灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60Db

最大偏移度：+-45KHz

综合S/N比：>105dB

综合频率响应：45HZ~18KHZ +-3dB

供电：DC 12V~16V 10W

输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座

工作有效距离：150米

手持发射器：

载波频段：UHF610~920MHz

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

频带宽度：120 MHz

谐波幅射：<-65dBm

最大偏移度：+-45KHz

音头：动圈式

RF功率输出：15MW

电池：AA x 2

电流消耗：<90mA

连续工作时间：12小时

腰包发射器：

载波频段：UHF610~920MHz

带宽度：120 MHz

谐波幅射：<-65dBm

最大偏移度：+-45KHz

音头：电容式

RF功率输出：15MW

电池：AA x 1

电流消耗：<90mA

连续工作时间：12小时