

MGF浮标型磁浮子液位计

产品名称	MGF浮标型磁浮子液位计
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辽阳科林 型号:MGF系列 测量范围:2000~20000mm
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

产品详情

概述

mgf浮标型磁浮子液位计兼具磁浮子液位计和浮标液位计的特点，主要用于常、低压储罐的液位或界位的测量和控制，特别适用于测量范围大、高粘度、强腐蚀的场合。如在该仪表上配套安装液位报警开关和远传变送器可实现远距离控制、自动检测和记录。

该液位计是在容器内有一个随液位上、下浮动的浮球，通过绳索、滑轮组件带动重锤上、下滑动来带动指示器磁翻板翻转，从而连续指示容器内介质的液位。根据浮球和绳索的连接方式，可实现液位计指示的正读和反读。正读即液位上升时液位计重锤从下向上滑动，指示器标尺零位在下；反读即液位上升时液位计重锤从上向下滑动，指示器标尺零位在上。测量范围大、指示清晰、观测方便、读数直观，全过程测量无盲区。

操作压力：-0.1~1.6mpa 操作温度：0~200 测量范围：2000~20000mm

介质密度：一般为 0.45g/cm³ 介质密度差： 0.15g/cm³ 精度：±10mm

连接法兰标准：hg/t20592-2009 dn40或由用户指定（可根据用户要求制作国内外如：gb、hgj、ansi、sh、din、jis等各种标准法兰）

型号	结构特点	适用条件			接液 材质	安装
		操作温度	操作压力 mpa	介质密度 g/cm ³		
mgf	顶装式浮标型	0~200	1.6	0.45~2.0	不锈钢	顶装
mgfz	顶装式封阻浮 标型	0~200	1.6	0.45~2.0	不锈钢	顶装