

台湾PROVA泰仪AVM-05专业数字风速仪 风速测试仪现货包邮

产品名称	台湾PROVA泰仪AVM-05专业数字风速仪 风速测试仪现货包邮
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	980.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:PROVA/泰仪 型号:AVM-05
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

avm-05风速仪介绍

台湾prova泰仪avm-05风速仪是一款便携式采用叶轮传感器的数字风速计，最大风速可以测到45米每秒，具有0.01m/s的高分辨率精确测量，内置温度传感器可以测量空气的温度。

avm-05风速计特点

- 1.大lcd液晶屏幕数字显示，可同时显示温度和风速
- 2.可以测量风速，温度，风量等参数
- 3.可设置采样时间，并连续记录2000组测量数据
- 4.可在仪表上读取查看之前的测量记录数据
- 5.风速单位m/s,ft/min,knots,km/hr,mph可自行切换
- 6.温度测量单位 / 切换
- 7.数据保持功能

avm-05风速计规格

风速测量量程

单位	风速测试量程	分辨率	最小显示风速	准确性
----	--------	-----	--------	-----

m/s	0.0~45.0	0.01	0.3	± 3% ± 0.1dgts
ft/min	0.0~8800	2	60	± 3% ± 20dgts
knots	0.0~88.0	0.02	0.6	± 3% ± 0.2dgts
km/hr	0.0~140.0	0.04	1.0	± 3% ± 0.4dgts
mph	0.0~100.0	0.02	0.7	± 3% ± 0.2dgts

单位说明：m/s :米/秒，ft/min :呎/分knots :海浬/小时km/hr :公里/小时mph :英哩/小时

温度测量量程

单位	档位	分辨率	准确性
	0.0~45.0	0.2	+/-1.0
	32.0~113.0	0.36	+/-1.8

风量测量量程

单位	档位	分辨率	可设置风口面积
cfm (ft ³ /min)	0 - 999900	0.001 - 100	0.001 - 9999
cmm(m ³ /min)	0 - 999900	0.001 - 100	0.001 - 9999

轴承:人造宝石轴承

温度感应器: k型热电偶

螺孔尺寸: 1/4" x 20

工作温度:表: 0 ~ 50 (32 ~ 122)

风扇: 0 ~ 60 (32 ~ 140)

工作湿度:小于80% rh

工作压力: 500 mb ~ 2 bar

储存温度: -40 ~ 60

(-40 ° f ~ 140 ° f)

消耗电流:约3ma

电池类型: 9v

电池寿命: 50小时(使用300ma-小时电池)

风速测量之平均期间: m/s约0.6秒

ft/min约1.2秒

knots约1.2秒

km/hr约2.2秒

尺寸:表88x 168x 26.2mm

(3.46"x 6.61"x 1.03")

尺寸:风扇66x 132x 29.2mm

(2.60"x 5.22"x 1.15")

重量: 350g / 12.34oz (含电池)

配件：说明书，电池，工具箱。

本产品的加工定制是否，品牌是PROVA/泰仪，型号是AVM-05，类型是数字式风速仪，测量范围是0~45 m/s，测量精度是 $\pm 3\%$ ，测量对象是风速风温风量，分辨率是0.1m/s，风速是0.3~45 (m/s)，尺寸是66x132x29.2 (mm)，重量是0.35 (kg)，电源是9V电池