

MGP系列防腐型磁浮子液位计

产品名称	MGP系列防腐型磁浮子液位计
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辽阳科林 型号:MGP系列 测量范围:300-6000mm
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

产品详情

概述

mgp防腐型磁浮子液位计主要用于测量储罐内强腐蚀性介质（如强酸、强碱）的液位或界位。在该仪表上通过安装报警开关和远传变送器可实现远距离控制、自动检测和记录。

mgp pvc防腐型磁浮子液位计是采用pvc材质制造，有很强的耐腐蚀性，可适用于测量常温、常压下储罐内盐酸等酸性、碱性液体和许多有机溶剂（尤其是活性族溶剂）的液位或界位。

mgpc衬里防腐型磁浮子液位计 mgpc钢衬四氟型采用不锈钢本体内衬聚丙烯（pp）工艺制造，有很高的结构强度和很强的耐腐蚀性，适用于盐酸等酸性、碱性液体和许多有机溶剂（尤其是活性族溶剂）。 mgpcp钢衬pp型采用不锈钢本体内衬聚四氟乙烯丙烯（ptfe）工艺制造，适用于测量强腐蚀性且工作温度又较高介质的液位或界位。

操作压力：-0.1 ~ 4.0mpa 操作温度：0 ~ 200 测量范围：300 ~ 6000mm

(也可根据用户需要制作超长的液位计,特长的由于运输不便可分段制作。)

介质密度：一般为 0.45g/cm^3 介质密度差： 0.15g/cm^3 (测量液位) 精度： $\pm 10\text{mm}$

连接法兰标准：hg/t20592-2009 dn20、dn150 (顶装式用) 或由用户指定 (可根据用户要求制作
国内外如：gb、hgj、ansi、sh、din、jis等各种标准法兰)