

0.8寸三位数码管共阴红光59.3*27.5mm

产品名称	0.8寸三位数码管共阴红光59.3*27.5mm
公司名称	北京佳光北亿电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:北亿科技 型号:SMA8031AH 发光颜色:红光
公司地址	北京市海淀区知春路118号
联系电话	010-62559799 13810858812

产品详情

脉冲电流（ Peak Forward Current ）： $I_{fp} = 100\text{mA}$

正向电流（ Forward Current ）： $I_F = 20\text{mA}$

反向电压（ Reverse Voltage ）： $V_r = 5\text{V}$

工作温度（ Operating temperature Range ）： $T_{opr} : -20\text{-}80$

储存温度（ Storage temperature Range ）： $T_{stg} : -20\text{-}80$

产品特点：

能在低电压，小电流条件下驱动发光.

发光响应时间极短，高频特性好，亮度高.

体积小，重量轻，抗冲击性能好.

固态封装，稳定性高.

寿命长，使用寿命在5万小时以上.

良好的显示效果，视角宽.

数码管也称LED数码管，不同行业人士对数码管的称呼不一样，其实都是同样的产品。

脉冲电流（ Peak Forward Current ）： $I_{fp} = 100\text{mA}$

正向电流（ Forward Current ）： $I_F = 20\text{mA}$

反向电压（ Reverse Voltage ）： $V_r = 5\text{V}$

工作温度（ Operating temperature Range ）： $T_{opr} : -20\text{-}80$

储存温度（ Storage temperature Range ）： $T_{stg} : -20\text{-}80$

产品特点：

能在低电压，小电流条件下驱动发光.

发光响应时间极短，高频特性好，亮度高.

体积小，重量轻，抗冲击性能好.

固态封装，稳定性高.

寿命长，使用寿命在5万小时以上.

良好的显示效果，视角宽.

数码管也称LED数码管，不同行业人士对数码管的称呼不一样，其实都是同样的产品。

8字高度
8字上沿与下沿的距离。
长*宽*高
长——数码管正放时，
时钟点
四位数码管中，第二位

[电流与电压编辑](#)

电流

[静态时，推荐使用10-1](#)

电压

查引脚排布图，看一下

数码管是显示屏其中一

由于它的价格便宜 使用