

# 加气（油）站避雷针 环形钢管杆避雷针塔

产品名称	加气（油）站避雷针 环形钢管杆避雷针塔
公司名称	河南凯威电气设备有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯威 型号:PTGH
公司地址	郑州市金水区索凌路与宏达路交叉口东九号公寓
联系电话	0371-63760001 13603868894

## 产品详情

避雷针 加气站避雷针 气罐避雷针 油罐避雷针

加油站（油罐区）、加气站（气罐区）一般安装独立避雷针11-19米之间，采用凯威ptgh系列环形钢管避雷针。

注：内容均为同类产品图片和相关介绍，由于型号较多，具体价格请联系客服确认，所以请在下单前根据您所需要的高度，让客服为您重新计算价格，谢谢！qq：158132736。手机：132 8388 9766.

避雷针的基础要与罐体保证3米以上安全距离，接地电阻不大于10欧姆（具体以设计院设计图纸为准）。gh系列钢管避雷针由河南凯威避雷针公司研发制作，常规高度一般在9米、11米、13米、15米、17米、19米；特殊高度在21米、25米、30米、35米，（其他高度可根据客户需求定做），生产基地位于郑州市马寨镇，此种避雷针截面为正八边形或正十二变形，外形美观、重量轻、安装方便、适用于易燃易爆场所（弹药库、雷管库等）、基站、通讯设备、建筑物的直击雷防护。11-19米gh环形钢管避雷针受雷时，由避雷针顶部接闪，并将雷电流疏导入接地网；其结构能抑制由于接闪器接闪引起的对被保护物的侧击。

技术参数如下：

总高度h	基本风压	预埋螺栓	基础构造图编号
米	编号	(kn/m <sup>2</sup> )	
11	gh1~4	0.4 0.7	jd-1

13	gh5 ~ 8	m24	jd-1
15	gh9 ~ 20		jd-2
17	gh21 ~ 32	x	jd-2
19	gh33 ~ 40		jd-2
		8	

其他高度详细信息请联系我公司：13938510282.

避雷塔有a01、a、b、c、d、e共计6段，根据所需高度，自行搭配各段。各段均应热镀锌。根据实际需要，可以将a01段改为提前放电式避雷针ptu-3.1或艾力高避雷针si25/si40/si60/系统3000增强型接闪器，以增加保护范围和安全性能。

### 5.1 安装方法

将避雷针的各段首尾连接（法兰连接或插接法），固定在预埋的基础底座上。（有些配件需要工程商根据实际情况加工）可以人工安装也可以机械吊装。

### 5.2 注意事项

避雷针的接地必须良好，其接地电阻值不大于10Ω。

### 5.3 维护与检查

每年雷雨季节前须按以下内容进行检查：

各连接部位的连接应可靠，不允许松动；

从接闪器至下部连接件的总阻值 ≤ 5Ω；

避雷针的接地必须良好,接地电阻值不大于10Ω。

1、gh系列避雷针资料请点击【下载】 2、炸药库（弹药库）、雷管库区避雷针防雷保护解决方案整套图纸<http://www.zzptfl.com/pdf/zhayaokubileizhen.pdf>

3、煤矿炸药库避雷针安装专栏 <http://www.spd86.com/gongchenganli/2013-08-12/502.shtml>

本产品的加工定制是是，品牌是凯威，型号是PTGH，类型是Q235钢热镀锌材质，八棱杆，重量是400--2000公斤，高度是11-35米，抗风强度（风压）是0.4或0.7KN/M2