

直供鸿骅牌A级80*2.5尼龙束线带

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 直供鸿骅牌A级80*2.5尼龙束线带 |
| 公司名称 | 香港鴻驊配線器材有限公司 HONWA WIRING EQUI |
| 价格 | 6.00/包 |
| 规格参数 | 材质:PA66 壁厚:0.25 (mm) 尺寸:80 (mm) |
| 公司地址 | 中国 广东 汕尾市 城区华园小区六栋西梯一楼(香港九龙湾宏冠道八号金汉工业大厦603室) |
| 联系电话 | 86 0660 3299552/86-00852-30691955 13927907766 |

产品详情

| | | | |
|----|-----------|----|-------------|
| 材质 | PA66 | 壁厚 | 0.25 (mm) |
| 尺寸 | 80 (mm) | | |

直供鸿骅牌a级80*2.5尼龙束线带

全国热线：4006-850-960；公司网站：www.gdhonwa.com

尼龙扎线带系列：（尼龙扎线带、可退式尼龙扎线带、标牌尼龙扎线带、珠孔型尼龙扎线带、固定头尼龙扎线带，环保铁芯扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带(船用扎带)、插销式尼龙扎带、组合性尼龙扎线带（桶装和袋装））广泛应用于捆扎户外广告、电视机、电脑等内部连接线、家用电器、灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定；机械设备油路管道的固定；船舶上电缆线路的固定；自行车整车包装或捆绑其他物体；也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品，也供欧美等国家的各种超市，量贩等使用。该产品具有绑扎快速，绝缘性好，自锁禁固，使用方便等特点。尼龙扎线带 材质符合ul94-v2要求的尼龙66，该产品耐酸、腐蚀,绝缘性良好，不易老化、承受力强。标准色为白色，还有抗紫外线黑色和彩色系列，另备有耐高温150 和180 、耐寒—40度、94-v0级尼龙扎带，特殊规格，欢迎定做。