

进口多种气体检测仪分析仪 GAMC 四合一气体检测仪

产品名称	进口多种气体检测仪分析仪 GAMC 四合一气体检测仪
公司名称	河南驰诚电气有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:bw 型号:GAMC
公司地址	郑州高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园 2号厂房
联系电话	0371-67759288 15649013071

产品详情

gamc复合式气体检测报警器

特性

体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克) 单一按键,操作简单 带16小时的数据记录和10个事件记录
整体式防震动护套,适合恶劣环境 lcd连续实时显示气体浓度 标配可充电锂电池(充电不超过3小时,
满足14小时工作) 95db声报警和广角明亮的光报警 带震动报警,适合高噪声环境 背景光:在报警
和弱光下自动开启 低,高,twa和stel四级报警水平;超量程报警 简单的自动校准过程 记录twa、st
el和最大暴露值,需要时可显示 多种工作模式选择,适应用户应用 全功能自检:传感器,电池,电路
和报警功能 随机配置:传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书

技术指标

检测 2,3,4种气体

校准 自动校准和归零

背光 低光/报警时自动背光开启

传感器 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(lel)

可设置内容stel时间周期(5 - 15分钟);校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作
嘟音、开机自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置

、可燃气单位选择等。

报警指示 声、光和振动三种报警方式

光报警 广角闪烁光

声报警 变化的95db (30cm)脉动声

振动报警 脉冲振动

其它报警 低电量,过量程,传感器失效报警

报警设置点 开机时显示

lcd连续实时显示气体浓度和状态

stel/twai记录stel和twai值,需要时显示

最大值记录最大暴露值,需要时显示

自检 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能

电池工作时间超过14小时,充电3小时

温度 -20 ---+58

湿度 5%--95%rh(非冷凝)

emi/rfi 遵从emc 89/336/eec标准

尺寸 10.7x 6.0 x 3.6cm

重量 160克

防暴等级 ip66/67

事件记录 可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等

数据记录仪 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒

传感器使用寿命 o2 2年,其它 3年

气体	h2s	co	o2(%vol)	可燃气体
测量范围	0-100ppm	0-500ppm	0-30.0%	0-100%lel0-5%v/v(ch4)

本产品的加工定制是否，品牌是bw，型号是GAMC，类型是便携式，测量范围是见附表，测量对象是可燃气氧气一氧化碳硫化氢，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，电压是3.6（v），分辨率是1%LEL，尺寸是107 × 60 × 26（mm），重量是0.16（kg），电源是充电锂电池，检测方式是自由扩散式