

4*250ROHS认证环保尼龙扎带

产品名称	4*250ROHS认证环保尼龙扎带
公司名称	香港鴻驊配線器材有限公司 HONWA WIRING EQUI
价格	10.00/包
规格参数	材质:PA66 壁厚:0.4 (mm) 尺寸:250 (mm)
公司地址	中国 广东 汕尾市 城区 华园小区六栋西梯一楼(香港九龙湾宏冠道八号金汉工业大厦603室)
联系电话	86 0660 3299552/86-00852-30691955 13927907766

产品详情

材质	PA66	壁厚	0.4 (mm)
尺寸	250 (mm)		

供应4*250rohs认证环保尼龙扎带

全国热线：4006-850-960 公司网站：www.gdhonwa.com

尼龙扎线带系列：（尼龙扎线带、可退式尼龙扎线带、标牌尼龙扎线带、珠孔型尼龙扎线带、固定头尼龙扎线带，环保铁芯扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带(船用扎带)、插销式尼龙扎带、组合性尼龙扎线带（桶装和袋装））广泛应用于捆扎户外广告、电视机、电脑等内部连接线、家用电器、灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定；机械设备油路管道的固定；船舶上电缆线路的固定；自行车整车包装或捆绑其他物体；也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品，也供欧美等国家的各种超市，量贩等使用。该产品具有绑扎快速，绝缘性好，自锁禁固，使用方便等特点。尼龙扎线带 材质符合ul94-v2要求的尼龙66，该产品耐酸、腐蚀,绝缘性良好，不易老化、承受力强。标准色为白色，还有抗紫外线黑色和彩色系列，另备有耐高温150 和180 、耐寒—40度、94-v0级尼龙扎带，特殊规格，欢迎定做。