化验煤炭热值的仪器 重油量热仪 煤炭大卡

产品名称	化验煤炭热值的仪器 重油量热仪 煤炭大卡
公司名称	鹤壁市万邦仪表科技有限公司
价格	12600.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:量热仪 品牌:万邦仪表科技有限公司
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路工贸巷
联系电话	0392-6866716 13603927005 13603927005 13213408228

产品详情

wb-5000e型微机全自动量热仪（单控型）简介

wb-5000e型微机全自动量热仪（单控型）用于测定煤炭、石油等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量以及炸药的爆能，符合gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

wb-5000e型精密量热仪为一机单控，性能稳定，重复性好！

技术参数：

■ 测量精度：优于国标gb/t213-2008

■ 使用环境：5-40°C（每次测定室温变化应≤1°C）相对湿度≤80％

■ 温度分辨率：0.0001°C

■ 电 源：ac220v±15％ 50hz

● wb-5000型微机全自动量热仪（单控型）有以下性能特点

■ 内循环系统，自动调整内外筒温度，减小冷却校正系数，使测量结果更准确，保证了实验结果的稳定

性及准确度。并可根据前次发热量，平衡循环水系统，使水温保持相对恒定，减少环境影响，完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病（国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃）,令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.

不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。

测试速度快，测试周期≤8min(快速法) ≤15min（国标gb/t213-2008）。（国标gb/t213-2008）。

热容量稳定性＜0.2% 精密度＜0.1% 温度分辨率0.0001k

该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和精密度。

结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。

体积小巧，大量使用模具制造，精密度高。

煤炭发热量测试的重复性和再现性优于国标gb/t212-2008的要求。

自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动完成试验全过程。

数据处理功能丰富，用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等

■ 满足国标gb/t213-2008的规定“ 终点时内筒比外筒高1k左右 ”。

■wb-5000e型微机全自动量热仪（单控型），保持了微机系统的全部功能，可运行通用软件进行其他事务处理，同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量（热容量）、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据，即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。

■ 量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌，使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。

■wb-5000e型微机全自动量热仪（单控型）操作简单，全过程汉字提示、人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验.使用操作性能同wb-5000e型微机全自动量热仪（双控型）。

wb-5000e型微机全自动量热仪(单控型)的标准配置：

量热仪主机一台，充氧仪一台、氧弹一个，减压器一套。

本产品的加工定制是是，类型是量热仪，品牌是万邦仪表科技有限公司，型号是WB-5000E型微机量热仪（单控），测量范围是0-40℃，可测样品状态是固体及液体可燃物，重复性误差是符合国标GB/T213-2008（煤的发热量测定方法）要求，外形尺寸是450*550*550（mm），适用范围是煤炭,生料，矸石，砖坯，生物可燃物，规格是450*550*550