

衬氟真空负压安全阀 YFA72F46 耐腐蚀阀门

产品名称	衬氟真空负压安全阀 YFA72F46 耐腐蚀阀门
公司名称	浙江有氟密阀门有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:YFM/有氟密 型号:YFA72F46
公司地址	浙江省温州市龙湾高新园区前街大道东1-1号
联系电话	86-57756662005 18867795542

产品详情

概述目前，由于操作者失误或者其他原因造成管道内突然造成负压，使衬氟管道系统或其他衬里设备的衬层基层脱落、起鼓吸瘪、膨胀变形等，造成了重大的经济损失或其他事故。为解决这一根本情况，我公司特研发出衬氟真空负压安全阀，以保证在管道内出现负压(或者超过规定的负压值)时，安全阀及时打开，保证管道系统的平衡，以免损坏衬氟管道及设备的衬层。技术要求：1.阀门的制造与设计按hg/t 3704标准的规定2.阀门结构长度按hg/t 3704的规定3.阀门的检查试验按gb/t 13927的标准规定4.阀门的法兰按hg/t 20592标准规定。

工作原理本真空负压安全阀适用于温度 180 的负压系统，当容器或管路系统内负压没有超过允许值时，作用在阀瓣的压力和弹簧向上的拉力使阀瓣紧密的靠在阀座上，保证系统内的介质不外漏；当系统内负压没有超过允许值时，真空负压安全阀由于阀瓣的面积较大，负压作用在阀瓣上产生向下作用力，使安全阀自动开启，吸入空气；当容器或管路系统内负压达到允许值时，真空负压安全阀在弹簧的作用力及介质作用在阀瓣上产生的向上力之下自动关闭，从而保护设备及管路系统。这一产品可以安装在正常非负压系统，也可安装在负压值高于真空负压安全阀开启负压值的设备及管路系统，当容器和系统的放料阀未打开，产生负压时，真空负压安全阀将自动开启保证设备不受损坏。本公司研发出的真空负压安全阀可以解决在使用中出现的各种由于原因出现在系统中的负压，保证其在要求的合格值内，确保系统的安全。

本产品的加工定制是是，品牌是YFM/有氟密，型号是YFA72F46，连接形式是法兰，材质是衬氟，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是弹簧式，适用介质是各种高腐蚀化学介质，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，压力环境是常压，阀体构造是不封闭式