

SYB-2手动油泵 铸钢

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | SYB-2手动油泵 铸钢 |
| 公司名称 | 德州市运河经济开发区力拓液压机具厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:铸钢 驱动方式:手动 泵轴位置:卧式 |
| 公司地址 | 中国 山东 德州市 山东德州七西工业园 |
| 联系电话 | 86 0534 2492882 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|--------|--------------|
| 材质 | 铸钢 | 驱动方式 | 手动 |
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮数目 | 多级 | 叶轮吸入方式 | 双吸式 |
| 性能 | 无泄露 | 品牌 | 力拓 |
| 型号 | SYB-1 | 流量 | 2.3 (m3/h) |
| 扬程 | 2 (m) | 汽蚀余量 | 2 (m) |
| 轴功率 | 1 (kW) | 吸入口径 | 1 (mm) |
| 排出口径 | 1 (mm) | | |

syb系列手动泵，是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型液压泵站。在配套油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业。例如起重、弯形、校直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。油泵的主要特点是：动力为手动，高压、超小型，携带方便，操作简单，应用范围广。

主要技术参数

| 项目 | 压力mpa | | 流量ml/次 | | 手摇力n | 外形尺寸长×宽×高 | 储油量l | 重量kg |
|--------|-------|----|--------|----|------|-----------------|------|------|
| | 高压 | 低压 | 高压 | 低压 | | | | |
| 型号 | | | | | | | | |
| syb-1 | 80 | 2 | 2.3 | 18 | 500 | 630 × 175 × 170 | 0.7 | 9 |
| syb-2 | 80 | 2 | 2.3 | 18 | 500 | 650 × 175 × 170 | 3 | 10 |
| syb-2s | 80 | 2 | 2.3 | 18 | 500 | 580 × 175 × 140 | 3 | 12 |
| syb-2a | 150 | 2 | 1.2 | 18 | 500 | 600 × 130 × 140 | 3 | 10 |
| jyb-4j | 63 | 2 | 6 | 45 | 脚踏 | 600 × 260 × 280 | 10 | 16 |

技术参数:高压额定压力：63mpa 高压额定排量：2.3ml/次 低压额定压力：1mpa 低压额定排量：12.5ml/次
最大手摇力： 500n 重量： 10kg 外形尺寸(mm): 650 × 140 × 140 贮油量： 3l

