

中（高）速机械过滤器 加压过滤

产品名称	中（高）速机械过滤器 加压过滤
公司名称	张家港市春泰环保机械工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:管式
公司地址	中国 江苏 张家港市 江苏省张家港市乐余镇兆丰街道双丰路1号
联系电话	86 0512 81626602 13901562052

产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
样式	管式	性能	高效过滤
适用对象	水	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他
滤料类型	生物膜	品牌	春泰环保
型号	多种	有效过滤面积	100000 (m ²)
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、水处理、冶金、染料、纺织、其他
产品类型	全新	DN	HS/CF
外形尺寸	512*3260 (mm)	设备重量	770-5710 (Kg)
过滤器类型	管式		

中高速过滤器/机械过滤器

本过滤设备主要用于天然水及污水的过滤处理，过滤速度快，过滤精度高，操作简单，容易清洗，检修方便，维护工作量小。

技术参数 (technical parameter)						
性能型号	hs/cf-2000	hs/cf-2600	hs/cf-3000	hs/cf-3500	hs/cf-4000	hs/cf-
过滤面积 (m ²)	3.14	5.31	7.07	9.62	12.46	19.
滤速 (m/h)	40	40	40	40	40	4
最大过滤水量 (m ³ /h)	125	210	280	385	500	76
最大进水压力 (pa)	6 × 10 ⁵	6 × 10 ⁵	6 × 10 ⁵	6 × 10 ⁵	6 × 10 ⁵	6 ×
平均进水压力 (pa)	3.5 × 10 ⁵	3.5 × 10 ⁵	3.5 × 10 ⁵	3.5 × 10 ⁵	3.5 × 10 ⁵	3.5
滤前水质	悬浮物 (mg/l)	80-100	80-100	80-100	80-100	80
	油 (mg/l)	10-30	10-30	10-30	10-30	10

滤后水质	悬浮物 (mg/l)	10	10	10	10	10	
	油 (mg/l)	5	5	5	5	5	
反冲洗时平均压力损失		$\sim 0.7 \times 10^5$	$\sim 0.7 \times 10^5$	$\sim 0.7 \times 10^5$	$\sim 0.7 \times 10^5$	$\sim 0.7 \times 10^5$	$\sim 0.7 \times 10^5$
水反冲	速度 (m/h)	40	40	40	40	40	40
	压力 (pa)	1.5×10^5	1.5×10^5	1.5×10^5	1.5×10^5	1.5×10^5	1.5×10^5
	时间 (min)	~ 14	~ 14	~ 14	~ 14	~ 14	~ 14
空气反冲	强度 (m ³ /m ² .h)	15	15	15	15	15	15
	压力 (pa)	0.7×10^5	0.7×10^5	0.7×10^5	0.7×10^5	0.7×10^5	0.7×10^5
	时间 (min)	~ 8	~ 8	~ 8	~ 8	~ 8	~ 8
设备重量 (kg)		5760	8530	11950	13350	16460	24300
设备运行重量 (t)		31	43	60	86.6	108	180