

阜阳除尘器配件 6米长涤纶针刺尼布袋 底部加厚(强)型除尘滤袋

产品名称	阜阳除尘器配件 6米长涤纶针刺尼布袋 底部加厚(强)型除尘滤袋
公司名称	泊头市利阳环保设备有限公司
价格	39.00/个
规格参数	材质:涤纶 适用范围:吸尘器,空调,空气净化器,过滤器 用途:防尘、除尘
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	13373179856

产品详情

除尘布袋是决定袋式除尘器除尘效率和工作温度的关键配件，更换滤袋的费用又是袋式除尘器的主要维修费用，因此滤袋工作寿命关系到除尘器的运行状态和成本，选择合适的滤料和设计合理的结构就尤为重要了。选择滤料应根据气体的温度、湿度和化学特性；颗粒物的大小、重量、外形、有否啄磨性以及含尘浓度、过滤速度、清灰方式、排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素综合考虑。一般情况下，脉冲喷吹袋式除尘器选用针刺毡，分室反吹袋式除尘器或机械振打袋式除尘器选用机织布。

涤纶针刺毡除尘布袋是新型环保除尘配件，在袋式除尘器中广泛运用。我公司生产的该系列的滤料采用针刺工艺为非织造，经过热定型以及其他的处理方式，针刺毡除尘布袋广泛适用于工业捕尘，烟尘治理等方面。涤纶针刺毡透气性好，经热处理后，表面平整光滑，不易变形、容易清灰。拒水防油处理后的涤纶针刺毡滤料因其具有拒水性能，应用在高含湿量或含少量油污的烟尘时，可以防止糊袋，延长使用寿命。覆膜除尘布袋（涤纶毡滤料）表面复合了一层多微孔聚四氟乙烯（ptfe）薄膜，具有表面光滑、拒水透气、容易清灰等特点，过滤效率高，运行阻力低，耗能少，使用寿命长，真正实现了“表面过滤”。

技术参数：

克重： 500g/m² 材质： 涤纶纤维 厚度： 1.80mm
透气量： 14m³/m².min 经向拉力： > 800n/5 20cm 纬向拉力： > 1250n/5
20cm 经向伸长： < 35% 纬向伸长： < 50% 使用温度： 130

买家必读：一、询盘请确定除尘布袋规格（花板孔尺寸、除尘布袋长度），确定用于什么工况条件。

二、关于发货；除尘布袋不备有现货，都是根据客户要求现制作，（无质量问题不接受退货）非标准件需要定做，标准件24小时内发货,到货时间不做任何承诺。三、签收：收件时请务必当着快递的面前

拆开检查无误后在签收，如有数量不对，损坏请拒绝签收！若请他

人代收，事先也要做好沟通工作，已经签收就代表您已经认可，再发现问题找快递公司索赔他们

是不会认账的哦！淘宝网也规定签收后表面一致卖家无责任，所以为了保障愉快交易与双方利益

，务必还请各位亲多多配合四、

退换货1.非人为造成质量问题或者发错货本店承担用于退换费用，需要收到商品2日内提供清晰图片为证

哦2.非质量问题退换需要收到商品2日内提出并由买家承担来回邮费。退换货条件：商品全新无使用，配件齐全，无人为损坏。拒绝快递到付。影响外观使用视为质量

问题：凡定做商品或使用过商品一律不退换，根据不同的东西保修期限不一样，保修期内出现质量问题

本店免费维修（买家承担寄到本店邮费，寄回给买家邮费有本店承担）

本产品的材质是涤纶，适用范围是吸尘器,空调,空气净化器,过滤器，用途是防尘、除尘，类型是高效，适用对象是粉尘，品牌是利阳，目数是15（目/英寸），编织方式是针刺，过滤精度是15（ μm ），过滤面积是1（ m^2 ），性能是耐酸,耐碱,耐低温,防水,防静电,防油,其他，型号是型号全