

空调制冷电容 25uf 鸿骅

产品名称	空调制冷电容 25uf 鸿骅
公司名称	香港鴻驊配線器材有限公司 HONWA WIRING EQUI
价格	7.00/个
规格参数	品牌:鸿骅 型号:CBB65 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 广东 汕尾市 城区 华园小区六栋西梯一楼(香港九龙湾宏冠道八号金汉工业大厦603室)
联系电话	86 0660 3299552/86-00852-30691955 13927907766

产品详情

品牌	鸿骅	型号	CBB65
介质材料	有机薄膜	应用范围	高压
外形	圆柱形	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	固定
引线类型	径向引出线	允许偏差	± 5 (%)
耐压值	1000 (V)	标称容量	25 (uF)
损耗	tg 0.002(50Hz ~ 100Hz)	额定电压	450 (V)
绝缘电阻	3.5 (m)	温度系数	200

空调制冷电容 25uf

全国热线：4006-850-960；公司网站：www.gdhonwa.com

cbb65型交流马达电动机电容器：该电容采用边缘加厚金属化聚丙烯薄膜为介质，利用高速卷绕机紧密卷制,铝壳封装而成，并采用精炼蓖麻油作浸渍剂在高温真空下进行处理，使得电容器性能更加稳定，寿命更长。同时该电容器在安全防爆措施上采取了第二代机械防爆设计，可靠性更高。广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿。

cbb65型交流马达电动机电容器：该电容采用边缘加厚金属化聚丙烯薄膜为介质，利用高速卷绕机紧密卷制,铝壳封装而成，并采用精炼蓖麻油作浸渍剂在高温真空下进行处理，使得电容器性能更加稳定，寿命更长。同时该电容器在安全防爆措施上采取了第二代机械防爆设计，可靠性更高。广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿。

