

# 数显单体支柱检测仪 YHY60-1

产品名称	数显单体支柱检测仪 YHY60-1
公司名称	山东恒安电子科技有限公司
价格	380.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒安 型号:YHY60-1
公司地址	山东泰安市高新技术开发区
联系电话	0538-8527668 18605487227

## 产品详情

一、数显单体支柱检测仪配转接阀用于单体液压支柱压力检测。它采用电阻式压力传感器和微处理器控制的电子电路及干电池组成。仪器采用一体化设计和不锈钢冲压式全密封外壳结构，具有防水、防爆、抗冲击、灵敏度高、操作简单特点。该仪表真正做到了免维护使用。

二、

主要技术指标：

- 1、量程：0—60mpa
- 2、精度：4%
- 3、电源：6v（5#干电池组内置）
- 4、电源寿命：>2年
- 5、重量：1.5 千克

三、

使用说明：

### 1、安装

取下测压仪的锁紧套，卡在单体液压支柱的三用阀上，将测压仪插入三用阀的注液阀，旋转锁紧套将测压仪锁紧后然后用力旋转手柄打开三用阀。

## 2、显示操作

每次按一下启动按键即显示压力（单位：mpa），3秒后自动关闭电源。

## 3、拆卸

用手卡住锁紧套，逆时针旋转手柄直到取下测压仪。

12.00s >>2年

## 4、重量：1.5 千克

## 四、

### 使用注意事项：

1、测压表使用时应避免受挤压和剧烈冲击。

2、显示亮度变暗或显示不稳定时应首先考虑内部电池是否已达到使用寿命，切勿自行拆开修理。

3、当显示零点有漂移时请按以下方法校零

按住启动键，显示器在显示完压力后，依次显示1、2、3 ...当显示5时立即松开按键，显示“f o”后测压表即完成自动校零。

本产品的加工定制是是，品牌是恒安，型号是YHY60-1，测量范围是60MPa，测量精度是4，电源电压是6（V），尺寸是1（mm），重量是1.5（kg），用途是数显检测初撑力，显示方式是3位LED，连续工作时间是10小时以上，工作电压是8~10V