常州阳光板耐力板厂家

产品名称	常州阳光板耐力板厂家
公司名称	常州品塑新材料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	
公司地址	溧阳市竹箦镇上上线93号1幢
联系电话	0519-87837988 18136721962

产品详情

常州阳光板-常州耐力板-

常州阳光板耐力板厂家-徐州温室大棚阳光板-徐州阳光板耐力板-

徐州阳光板耐力板厂家-徐州阳光板耐力板厂家直销-徐州阳光板

联系方式:159-6138-1718:186-9496-7776 QQ:95-3636-147

常州品塑新材料有限公司自建立以来一贯坚持以顾客需求为产品开发的根本，利用先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托，以严格的生产管理和品质控制作保证，提供一整套完善周到的售后服务体系，精益求精。集科研开发、生产销售为一体，拥有一支高素质的技术、管理、销售队伍，具备先进的生产和检测设备，建立了完善的现代企业制度。PC阳光板产品性能[6mm非标]pc阳光板宽度：2100mmpc阳光板厚度：4mm,6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm.pc阳光板、耐力板长度：可定尺pc耐力板宽度：1220mm、1560mm、1820mm、2100mm：可定尺平板颜色：透明、湖绿、宝兰、草绿、乳白、茶色、翠绿PC阳光板为大型不碎透光之化学建材，不但挺性好、重量轻，安装方便，经得起大风大雨，而且具有与玻璃相似的透光率，更有绝佳的隔热效果及阻燃的安全功能，特别适合于屋顶采光，玻璃屋、遮阳棚、体育场馆顶棚、庭院采光通道、车棚车库、隔音隔热墙等各种高格调透光场合。阳光板的特性：抗冲击性：耐力板的冲击强度是玻璃的200倍，阳光板的冲击强度是玻璃的80倍。重量轻：耐力板的重量是同厚度玻璃重量的1/2，阳光板的重量是同厚度玻璃重量的1/2。透光性：6mm透明阳光板的透光率是80%。防紫外线：PC板是采用三层共挤方法，表面覆盖一层高浓度紫外线吸收剂，除具抗紫外线特性外，并可保长久耐侯，不褪色。耐候性：PC板具有出色的耐候性，在-40°C到+120°C范围内保持各项物理性能指标稳定。不易结露：在通常情况下，当室外温度为0°C，室内温度为23°C，只要室内相对湿度低于80°C，材料内表面就不会结露。隔热：玻璃的传热系数是阳光板的1.7倍，因此采用PC板能阻止热量的散失。隔音：中空结构和聚碳酸脂树脂良好的隔音特性能有效地降低噪音。难燃性：经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试，各项指标符合难燃材料的规定要求，接QB8624-1997制定，PC板燃烧性能达到难燃一级。加工性好：PC板即可热弯，也可冷弯成拱形，半圆形及其他形状，最小弯曲半径为板厚的的175倍。阳光板是采用聚碳酸酯PC原料制造而成的一种被广泛应用于工业、民用及公共建筑采光屋顶，室内装饰及公用设施的装饰装修材料，同时，阳光板还被常用于体育场馆及娱乐设施，农业温室，标志标牌，广

告灯箱，展会装饰及焦点广告等领域。阳光板是一种性价比极高的装饰装修材料，她有如下优点：透光率高，阳光板的透光率最高可达到82%，这个特性使得阳光可以大部分穿过她的表面，将阳光引导到需要他们的地方。节能性好，阳光板的传热系数低，隔热性好，节能量是相同厚度玻璃的1.5-1.7倍。质轻，她的重量只是相同厚度玻璃的1/15。冷弯度高，阳光板可冷弯，她的安全弯曲半径为其板厚的175倍以上。抗冲击性强，她可以承受200J的冲击能。使用温度范围广，阳光板可以被使用在-40到120摄氏度的范围内，她的物理性能非常稳定。耐候性强，在阳光板的人工气候老化4000小时实验中，其黄变度为2，透光率降低值仅0.6%，这些数据充分说明阳光板的耐候性。难燃度高，她的难燃度高达国标一级。