15 1/2 ” 软到中硬地层耐磨TCI 油用牙轮钻头钻采设备

产品名称	15 1/2 ” 软到中硬地层耐磨TCI 油用牙轮钻头钻采设备
公司名称	河间市德瑞斯石油钻井设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德瑞斯 型号:齐全
公司地址	河北省沧州市河间市诗经乡君子馆村
联系电话	86-3175586567 18031723857

产品详情

产品介绍
产品信息金属密封钻头：

1、采用浮动轴承结构，浮动元件由高强度、高弹性、高耐温性、高耐磨性特点的新材料制成，表面经固体润滑剂处理。在降低轴承副相对线速度的同时，减少摩擦面温升，能有效提高高钻压或高转速钻井工艺条件下的轴承寿命和轴承可靠性。2、采用高精度的金属密封。金属密封由一副精心设计加工的金属密封环作为轴承轴向动密封，两个高弹性的橡胶供能圈分别位于牙掌和牙轮密封区域内作为静密封，优化的密封压缩量确保了两个金属环密封表面始终保持良好接触。

3、钢球锁紧牙轮，适应高转速。

4、采用可限制压差并防止钻井液进入润滑系统的全橡胶储油囊，为轴承系统提供了良好的润滑保证。5、采用可耐250 ° c高温、抗磨损的新型润滑脂。6、镶齿钻头采用高强度高韧性硬质合金齿，优化设计的齿排数、齿数、露齿高度和独特的合金齿外形，充分发挥了镶齿钻头高耐磨性和优异的切削能力。钢齿钻头齿面敷焊新型耐磨材料，在保持钢齿钻头高机械钻速的同时，提高了钻头切削齿寿命。

产品实拍图

产品细节图

企业证书

采购说明

1、付款方式

2、退换货政策

3、 发票制度说明

本产品的加工定制是是，品牌是德瑞斯，型号是齐全，别名是水井钻头，用途是打井勘探，钻孔直径是73--1500（mm），钻孔深度是2000（m），钻孔角度是360（°），外形尺寸是73--1500（mm），重量是0.036（t），立轴转速是300---60，钻杆直径是自选