

JYMX系列 液压隔膜计量泵 隔膜计量泵

产品名称	JYMX系列 液压隔膜计量泵 隔膜计量泵
公司名称	浙江爱力浦科技股份有限公司
价格	26000.00/个
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:爱力浦液压隔膜计量泵 型号:JYMX系列液压隔膜计量泵
公司地址	三门县海游镇滨海新城金源路2号
联系电话	86-576-83351225 057683351188 13666838692

产品详情

液压隔膜计量泵也叫柱塞隔膜计量泵，是结合柱塞式计量泵和隔膜式计量泵的特点而设计的一种计量泵。该计量泵与被计量介质接触部分为隔膜，而驱动部分为液压柱塞。由于隔膜根据被计量介质的不同可选用不同的材质，如海波隆（csm）、氟化橡胶（fpm）、泰氟隆（ptfe）等，而液压驱动可实现高压计量的需要，所以柱塞隔膜计量泵的使用领域和工矿压力大大提高。

jymx系列液压隔膜计量泵

智能计量泵 计量准确 安全性高 性能稳定 易于操作 爱力浦液压隔膜计量泵

特点：

1、密封，液压驱动隔膜，免维护2、高精度进出口单向阀3、内置可调压力放气安全阀，限位自动补油阀，确保计量精度。4、双隔膜/带破裂报警功能。5、ptfe材质隔膜、寿命 8000小时；金属隔膜>5000小时6、手动/自动/数字变频调节流量。7、泵在运行和停止状态均可调节流量，精度±1%8、最大吸程4.5m水柱9、介质温度：ptfe隔膜 100，金属隔膜 200 10、多种泵头材质可选：pvc、ptfe、pvdf、304、316l及20#合金、哈b、哈c等。11、可单台工作，也可多台并联。

应用：

适用于由一般的常温清水直至具有强腐蚀，易挥发、易结晶、易燃、易爆、剧毒、恶臭、腐蚀性强，比重大、中等粘度，有放射性或其它贵重液体等。同时也可输送悬浮液体，对一些为防止隔膜破裂后，介质与液压油混合引发事故，对易燃易爆、剧毒及贵重液体时，可选用双隔膜计量泵并带隔膜破裂报警装置。

本公司经营计量泵，质量保证，欢迎咨询洽谈。

信息来源

<http://www.zjailipu.com>

<http://www.aillipu.com/pro/pro4/45.htm>

型号	流量 (l/h)	压力 (mpa)	柱塞直径 (mm)	行程 (mm)	泵速 (mm-1)	电机功率 (kw)	进出口直径 (mm)
jymx-0.8/30	0.8	30	8	15	72	0.55	4
jymx-1.0/30	1.0	30			96	0.55	
jymx-1.5/30	1.5	30				0.55	
jymx-2.5/20	2.5	20	10		72	0.55	
jymx-4.0/10	4.0	10				0.37	
jymx-5.5/16	8.0	16			96	0.55	
jymx-6.3/4	8.0	4	12			0.37	8
jymx-7.8/12.5	7.8	12.5			72	0.55	
jymx-8.3/6.3	8.3	6.3				0.37	
jymx-10/10	10	10	16		96	0.55	
jymx-10/5.0	10	5.0				0.37	
jymx-15/8	15	8			72	0.55	
jymx-15/4	15	4	20			0.37	
jymx-20/6.3	20	6.3			96	0.55	
jymx-20/3.2	20	3.2				0.37	
jymx-23/5	23	5	25		72	0.55	
jymx-23/2.5	23	2.5				0.37	
jymx-32/4	32	4			96	0.55	
jymx-32/2	32	2	32			0.37	10
jymx-40/3.2	40	3.2			72	0.55	
jymx-40/1.6	40	1.6				0.37	
jymx-50/2.5	50	2.5	30		96	0.55	
jymx-50/1.3	50	1.3				0.37	
jymx-63/2	63	2			72	0.55	
jymx-63/0.5	63	0.5	32			0.37	
jymx-80/1.6	80	1.6			96	0.55	
jymx-80/0.4	80	0.4				0.37	
jymx-110/2	110	2	32		140	0.55	
jymx-125/1.6	125	1.6				0.37	

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是爱力浦液压隔膜计量泵，型号是JYMX系列液压隔膜计量泵，材质是

不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是计量泵，叶轮数目是多级，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，重量是45（kg），额定流量是0.8-125，原理是隔膜泵，轴功率是370-550