

# X43F-150LB美标法兰式旋塞阀/美标卡套软密封旋塞阀

产品名称	X43F-150LB美标法兰式旋塞阀/美标卡套软密封旋塞阀
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:X43F-150LB/300LB 品牌:工奥goole
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

## 产品详情

### 一、x43f美标夹套软密封旋塞阀的概述

x43f美标夹套软密封旋塞阀适用于公称压力 class150~600lbs，工作温度为 -29~180 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

### 二、x43f美标夹套软密封旋塞阀的产品特点：

美标卡套式软密封旋塞阀密封性是通过卡套四周的密封面来实现的，独特的 360° 金属唇边保护固定卡套； 阀门没有空腔给介质积聚；

金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用，适合于粘稠和易结垢的工况； 双向流动，使用安装更方便； 零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

### 三、x43f美标夹套软密封旋塞阀的执行标准

项目	设计	压力温度基准	结构长度	法兰连接尺寸	试验与检
标准	ansi b16.34.api600	ansi b16.34	ansi b16.10	ansi b16.5	api598

### 四、x43f美标夹套软密封旋塞阀的主要性能规范

型号	压力级 (lb)	试验压力ps(mpa)			适用介质	适 聚
		壳体	密封(水)	低压密封(气)		
x43f-150(lb)c	150	3.0	2.2	0.5-0.7	水、蒸汽、油 品等	
x43f-300(lb)c	300	7.8	5.6			
x43f-600(lb)c	600	15.3	11.2			
x43f-150(lb)p	150	3.0	2.2	0.5-0.7	硝酸类	
x43f-300(lb)p	300	7.8	5.6			
x43f-600(lb)p	600	15.3	11.2			
x43f-150(lb)r	150	3.0	2.2	0.5-0.7	醋酸类	
x43f-300(lb)r	300	7.8	5.6			
x43f-600(lb)r	600	15.3	11.2			

#### 五、x43f美标夹套软密封旋塞阀的主要结构尺寸

压力	公称通径dn		尺寸(mm)							
	(in)	(mm)	d	d1	d2	l	h	d0	b-f	z- d
150lb	1/2	15	89	60.5	35	108	110	150	12-2	4- 15

3/4	20	98	70	43	117	115	150	12-2	4- 15
1	25	108	79.5	51	127	115	180	12-2	4- 15
1 1/4	32	117	89	64	140	135	270	13-2	4- 15
1 1/2	40	127	98.5	73	165	140	280	15-2	4- 15
2	50	152	120.5	92	178	150	300	16-2	4- 19
2 1/2	65	178	139.5	105	190	165	350	18-2	4- 19
3	80	190	152.5	127	203	180	400	19-2	4- 19
4	100	229	190.5	157	229	380		24-2	4- 19
5	125	254	216	186	254	460		25-2	4- 22
6	150	279	241.5	216	267	520		27-2	4- 22
8	200	343	298.5	270	292	580		30-2	4- 22

咨询热线：0577-57781010 13868623250 伍女士

本产品的加工定制是是，型号是x43f-150lb/300lb，品牌是工奥goole，材质是碳钢/不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是25-200（mm），结构形式是填料式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是锁闭，类型(通道位置)是二通，适用介质是水、蒸汽、油品、硝酸类等，规格是25