

CS41H-16C铸钢自由浮球式疏水阀

产品名称	CS41H-16C铸钢自由浮球式疏水阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:CS41H-16C 口径:DN15-DN100 压力:PN1.0-PN16.0
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

一、工作原理：

CS41H-16C铸钢自由浮球式疏水阀

在过热蒸汽管线上如果没有凝结水产生自由浮球式疏水阀

不会开启，工作质量高。自由浮球式疏水阀

阀体为合金钢，阀心为硬质合金，该阀最高允许温度为550℃，经久耐用，使用寿命长，是高压、高温过热蒸汽专用疏水阀。

二、自由浮球式疏水阀特点：

- 1、动作灵敏可靠、排水量大。
- 2、备有过滤网和排污阀。
- 3、带蒸汽或空气保温装置，不受环境温度影响，减少动作频率，延长寿命。体积小，重量轻，不受安装位置的限制。
- 4、全部材质均为不锈钢件，经久耐用，耐腐蚀。在室外不怕冷冻，能耐水击，耐过热。
- 5、过冷度为8℃，漏汽率小于实际排量3%，最大背压50%。结构简单，安装维修方便。

三、性能参数：

产品类别：铸钢自由浮球式疏水阀

产品型号：CS41H-16C/25C

公称通径 (DN) : 15-200mm

工作压力 (PMO) : 0.05-16.0Mpa

连接方式 : 法兰、螺纹、承插焊

最高工作温度 (TMO) : 550

四、自由浮球式疏水阀零部件材质

部件名称	CS41H-16C -40C	CS41H-16C -40C
阀体	WCB	WCB
阀盖、螺塞	WCB	WCB
阀片	3Cr13	3Cr13
过滤网	304	304

五、热动力圆盘式蒸汽疏水阀尺寸参数：

产品型号	公称通径 (mm)	连接方式	工作压力 范围 (Mpa)	最高允许 温度 ()	外形尺寸			
					L	H	H2	W
CS41H-16C /25C/40	15	法兰	0.05-4.0	425	150	58	47	61
	20	法兰	0.05-4.0	425	150	58	47	61
	25	法兰	0.05-4.0	425	160	62	43	61
	32	法兰	0.05-4.0	425	210	78	52	79

	40	法兰	0.05-40	425	230	80	55	79
	50	法兰	0.05-40	425	230	80.5	64.5	79
	65	法兰	0.05-40	425	280	100	82	85
	80	法兰	0.05-40	425	310	118	92	110
	100	法兰	0.05-40	425	460	128	102	110

注：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，需提供CS41H-16C铸钢自由浮球式疏水阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，Tel：0519-85504455/13951223144黄工。

。