

沈阳安仕得ASD5300C氯仿气体探测器

产品名称	沈阳安仕得ASD5300C氯仿气体探测器
公司名称	辽宁中皓科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:安仕得 型号:ASD5300C-CHCL3 检测气体及原理:氯仿/CHCL3、电化学原理
公司地址	沈阳市苏家屯区孔雀杉路35号别墅区101栋6门
联系电话	024-66661216 13504971456

产品详情

沈阳安仕得ASD5300C-CHCL3氯仿气体探测器产品描述：

- 1、氯仿/三氯甲烷气体探测器外壳采用加厚防爆铝合金外壳，加厚防爆玻璃面板，保证产品可以在各种工业防爆环境中长期稳定的工作。
- 2、ASD5300C氯仿探测器标准4~20mA通讯方式采用抗干扰防静电保护电路，保证氯仿/三氯甲烷探测器长期稳定工作。

开关量信号气体报警器是我公司生产的新型气体检测仪器，本机采用高性能电化学气敏元器件和微控制器技术，结合精良SMD工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。适应于工业环境中检测气体浓度。

沈阳安仕得有有毒气体探测器产品特点：

- 1、氯仿/三氯甲烷气体探测器外壳采用加厚防爆铝合金外壳，加厚防爆玻璃面板，保证产品可以在各种工业防爆环境中长期稳定的工作。
- 2、总线式探测器电源及总线部分均采用无极性方式设计，总线采用抗干扰防静电保护电路，保证探测器长期稳定工作。
- 3、采用高亮彩色LED图形显示屏实时气体浓度显示，在保证远距离观察气体浓度的情况下又保证了产品的环保节能。
- 4、氯仿/三氯甲烷探测器使用专用的红外遥控器操作，软件采用多线程嵌入式系统驱动智能人机对话界面进行编程，客户可以通过简便的操作即可对探测器的相关功能（详见操作说明书部分）进行调节满足客户各种功能需求。

5、氯仿/三氯甲烷探测器采用进口高精度气体探测传感器，具有智能控制传感器高浓度淹没保护功能。

6、氯仿/三氯甲烷探测器自带一路开关量输出（正常时常开、报警时闭合），可通过参数设置调节输出设置跟随（高限报警或低限报警）。

沈阳氯仿气体探测器专来维修检测，氯仿/三氯甲烷检测仪专家,专注研发生产氯仿/三氯甲烷检测仪的氯仿检测仪厂家,厂家直供氯仿检测仪,氯仿检测仪,四合一气体检测仪等.氯仿检测仪价格咨询

沈阳安仕得有有毒气体探测技术参数：

检测原理：	电化学原理	检测气体：	氯仿/三氯甲烷
检测量程：	0~20ppm	工作电压：	DC24V ± 10V
采样方式：	扩散型	工作功耗：	1.5W (DC24V)
型号说明：	ASD5300C：四总线通信方式、ASD5300K：单开关量输出、ASD5300I：4~20mA三线分线通信		
输出方式：	1组无源开关量输出，可关联低限或高限报警，正常时常开，报警闭合。		
通信方式：	ABUS四总线通信（B）4~	通信距离：	1500米(1.5mm ²)
	20mA三线通信（I）		
防爆等级：	Exd CT6	防护等级：	IP65
外壳材质：	铸造铝合金、防爆玻璃	电气接口：	G1/2寸 螺纹(内)
工作温湿度：	-40 ~+70 ， 93%RH	压力范围：	86kPa~106kPa
显示方式：	2.1寸高亮彩色LED显示屏，4位8段数字+图形显示		
操作方式：	红外遥控，距离>8米	传感器寿命	2年（典型值）
报警误差：	± 3%LEL	示值误差：	± 5%LEL
低限报警值：	10ppm	高限报警值：	5ppm
响应时间：	<30s(T90)	输出容量：	30V，2A(触点最大电流)
)
探测器净重：	1.5Kg	淹没保护：	智能超量程保护电路
外形尺寸：	(长×宽×高) 198mm×140mm×92mm		