

# 辰龙牌150ZGB大流量、高扬程耐腐蚀渣浆泵电力、冶金、化工泵

产品名称	辰龙牌150ZGB大流量、高扬程耐腐蚀渣浆泵电力、冶金、化工泵
公司名称	河北辰龙泵业有限公司
价格	57000.00/个
规格参数	品牌:辰龙 型号:150ZGB 材质:高铬合金
公司地址	中国 河北 安国市 辰龙水泵工业区
联系电话	0312-3429996 15128989799

## 产品详情

### 产品简介

zgb渣浆泵泵体泵盖及过流部件：该系列泵为卧式、垂直中形式、双泵壳结构渣浆泵。泵体和泵盖带有可更换的金属内衬，内衬材质为高铬耐磨合金材料，内衬可一直用到磨穿为止，延长维修周期，降低运行成本。泵的出口方向可按8个角度旋转安装。

### 轴承组件

泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。

泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。

### 填料密封

是最普通的一种密封，是通过注入轴封水的形式，不断在填料里面注入一定压力水，一防止泵体浆体外泄：对于不适于用付叶轮轴封的多级串联泵，采用填料轴封。填料轴封结构简单，维修方便，价格便宜。

### 付叶轮密封

是通过一个反向离心力的叶轮作用力，防止浆体外泄。在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联泵的第一级泵可以采用付叶轮轴封，付叶轮轴封具有不需轴封水，不稀释浆体，密封效果好等优点。因此在浆体中不允许稀释的情况下，可考虑此种密封。

## 机械密封

一般是对密封要求比较高的情况使用。特别是一些化工，食品领域，不仅要求密封，而且最主要是不允许加入额外成分进入泵体。缺点就是，成本高，维修困难等。

## 传动方式

有v型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中v型三角带传动有cl、cv、cr、zl、zv、zr传动。

## 整体性能

泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术，以满足远距离输送。过流部件有多种金属可供选用，并且增加深度。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。

## 企业实景展示

本产品的品牌是辰龙，型号是150ZGB，材质是高铬合金，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是100（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是73（m），汽蚀余量是3.3（m），吸入口径是150（mm），排出口径是150（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级