

# 带式干燥机厂家网带式连续干燥机鲁干牌热风循环带式烘干机

产品名称	带式干燥机厂家网带式连续干燥机鲁干牌热风循环带式烘干机
公司名称	常州市鲁阳药化干燥设备有限公司
价格	136000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁干牌 适用物料:多种可用
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88672398 15295065518

## 产品详情

温馨提示：

价格、产品属性仅供参考，图片100%实物拍摄，欢迎下单前来电咨询，可按照客户需求加工定制。

常州鲁阳药化干燥设备有限公司专业生产食品、药品、化工等行业干燥设备，有多年制造设备的经验及技术。欢迎客户前来咨询，我们会根据客户的需求为您定制您需要的尺寸。公司注重发展，吸收引用先进的管理理念，学习开发先进的技术、培养专业型人才。对客户实行销售、设计、安装调试及维修一条龙专线专人负责制作。客户放心选择鲁阳干燥，品质给您保障。

dwc系列多层带式穿孔机流干燥机广泛应用于食品、农副产品、脱水蔬菜、中药材、水产品、土特产品、饲料及化工原料等行业之片状、条状、块状和颗粒状物料的脱水干燥作业。

dwc系列多层带式穿孔机流干燥机具有高效节能的特点，在穿孔机流加热、分层进风、分段变温干燥、余热回收等方面具有国内领先水平，主要性能指标达到九十年代国际先进水平。dwc系列多层带式穿孔机流干燥机摊放的被加工物料采用多层移动式不锈钢网带或振动板，热气流自下而上穿过网带及上的物料层，热交换均匀、充分，生产效率高，产品质量好，设有冷动层和旋转输料装置，出料温度低，利于及时包装。采用带匀料器的升运装置，厚度均匀，且料层厚度可无级调节。摊料面积由25-80平方米，七种大小不等的机型，可满足多种物料和不同生产规模的需要。

技术参数:

项目/型号	dwc-20	dwc-25	dwc-32	dwc-36	dwc-48	dwc-60	dwc-80

摊料面积 (m <sup>2</sup> )	20	25	32	36	48	60	80
蒸汽工作 压力 (kg/h)	0.4-0.7						
耗气量 (kg/h)	150-300	180-375	240-480	270-540	360-720	450-900	600-1200
干燥周期 (kg/h)	20-200	125-250	100-1000(无级)				
蒸发能力 (kg. h <sup>2</sup> o/h)	100-200	160-320	180-360	300-480	300-600	400-800	
装机容量 (kw)	5.5	14.2	15.2	15.2			
总重量	8	8.5	10	11	13	15	
外形尺寸 mm	8875 × 2408 × 3385	9875 × 2408 × 3385	11475 × 240 8 × 3385	14675 × 284 0 × 3385	15675 × 284 0 × 3385		

常州鲁阳药化干燥设备有限公司是专业性干燥设备生产厂家，从事等各种药化干燥机械的研究、开发及制造，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。

我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格贯彻质量方针，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。公司备有多种试验样机，欢迎客户带料试验和考察。

本产品的加工定制是是，品牌是鲁干牌，适用物料是多种可用，结构形式是多层带，应用领域是食品.化工.医药，转速是可调（r/min），功率是5.5（kw），外形尺寸是可定制（m），占地面积是不等（m<sup>2</sup>），重量是不等（kg）