

一键式操作蒸汽发生器 节能蒸汽机锅炉 燃气豆腐煮浆机JY-006

产品名称	一键式操作蒸汽发生器 节能蒸汽机锅炉 燃气豆腐煮浆机JY-006
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:节能蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

(60kg)燃气蒸汽锅炉 免报装手续特点：1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；2、节能：采用以意大利进口燃烧机，燃料消耗低，热效率在90%以上；3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；4、方便：全自动燃烧和液位控制，燃烧机故障自动检测；5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用。7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便应用范围：制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校、蒸煮、发酵、水泥制品养护、加热烘干等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽。1、此锅炉不需要到当地部门报备使用，安装后可以直接使用2、此锅炉不需要专用锅炉房单独放置3、此锅炉不需要锅炉工（减少人工成本）

加工定制：否类型：循环蒸汽发生器出口压力：低压燃烧方式：室燃炉循环方式：自然循环锅炉品牌：宇益设备 重量：270 kg蒸汽产量：60KG/H柴油耗量：4.7 Nm³/h用途：蒸汽加热升温温度：171 °C工作电压：220v结构形式：立式燃料：柴油外壳材料：烤漆板压力：0.7 Mpa尺寸（长X宽X高）750*750*1750 mm功率：1 kw

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%

的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用服务承诺：1. 产品服务?就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；?提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；2. 产品品质保证?所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；?获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；?设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；?炉胆本体保修12个月；?产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；使用注意事项：1、 尽量用净化软质水，水中如有砂石、杂物就会损坏电热管、水泵、管道堵塞容易引起失控，液位控制器/探针积污容易失灵，水质差的地方必须加装净水器，以保证使用寿命和机器性能完好。2、 炉胆内每星期必须排污一次。以免积污太多，堵塞管道等。液位控制器、电热管、炉胆、及水箱每月保养一次，为保证正常工作和延长使用寿命。3、 在接通水箱进水管前，自来水管内必须先冲洗排放一次，以免砂石、FE，等杂物进入水箱，流入水泵内，损坏水泵。4、 第一次使用和中途加水时注意自来水的流量，严禁水供应不上而影响水泵质量和寿命。5、 发生器可能因管道内有空气，而加水困难。碰到此种情况，应打开下门板，在水泵的有一只放气螺丝，逆时针3-4圈，等有水冒出一些后既可，然后将放气螺丝旋紧。6、 若停机时间过长，在使用前，先用手把水泵转几圈，再打开电源，开始工作。7、 蒸汽压力控制，出厂控制在0.70Mpa以内，不准用户自行调高压力控制，如果压力控制器失控，说明压力控制器输入蒸汽管内有堵塞必须清除，方可使用，或者更换压力控制器。8、 在装卸或安装中，不能倒置或斜放，水或蒸汽不能进入电器部分，如水或蒸汽进入电器部位容易漏电或损坏。9、 请用户注意设备的保养，不了解的地方不要轻易拆卸，请打电话给本厂，指导解决