

D341X-16C蜗轮法兰软密封蝶阀

产品名称	D341X-16C蜗轮法兰软密封蝶阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:D341X-16C 口径:DN50-DN1800 压力:PN1.0-PN2.5
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

在保证产品质量的同时，我们还提供有竞争力的价格、及时的供货期和完善的售后服务，江苏博纳阀门厂一直以毫不妥协的诚信和专业态度来跟您合作。

一、简介：

D341X-16C蜗轮法兰软密封蝶阀

的阀杆可根据用户工况要求加长，它的关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，在涡轮装置的带动下围绕阀轴旋转90度即可开启与关闭的一种阀门，在管道上主要起切断和调节作用。

软密封法兰蝶阀

在石油、化工、城市燃气、城市供热、水处理、和环保等一般工业系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道中应用很广，是一种比较经济节能的阀门。

二、软密封法兰蝶阀特点：

- 1、体积小、重量轻、结构简单、安装方便；
- 2、开、关迅速，操作简易、只需旋转90度即可；
- 3、流体阻力和操作力矩较小；
- 4、密封性能好、使用寿命长。

三、蜗轮软密封法兰蝶阀产品可选配置：

产品型号：D341X-16C, D341X-16Q , D341X-10

阀体材质:铸铁、铸钢、黄铜、铬钼钢、不锈钢304、316等；

连接方式：对夹、法兰、焊接等；

传动方式：手动、涡轮、气动、电动等；

压力等级：1.0-6.4Mpa（150LB-300LB）；

公称通径：DN40-DN2000（1/2”-80”）；

标准有：国标GB HB、美标API ANSI、日标JIS、德标DIN。

注：本文中所有文字、数据、图片均只适用

于参考，需提供D341X-16C蜗轮法兰软密封蝶阀

性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，Tel：0519-85504455/13961155652黄工。