

D371X-16蜗轮对夹软密封蝶阀

产品名称	D371X-16蜗轮对夹软密封蝶阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:D371X-16 口径:DN50-DN1800 压力:PN1.0-PN2.5
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

一、产品说明及特点：

D371X-16蜗轮对夹软密封蝶阀

该蝶阀由阀座、阀体、蝶板、阀杆和蜗轮箱等配件组成。蝶板旋转90°来达到调节和截止的一种阀门，对夹软密封蝶阀

适用于温度 150 如食品、医药、化工、石油、电力、钢厂、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。对夹蝶阀

主要特点：耐磨损、重量轻，启闭迅速、操力矩小，操作方便，省力灵巧、可做调节使用、适合大口径、价格经济实惠、可以任何位置安装，维修方便、密封件可以定期更换，密封性能可靠、零泄漏、使用寿命长等特点。

二、蜗轮对夹软密封蝶阀生产规范：

设计标准：GB/T12238-1989;

法兰连接尺寸：GB/T9113.1-2000、GB/T9115.1-2000、JB78；

结构长度：GB/T12221-1989；

压力试验：GB/T13927-1992、JB/T9092-1999；

泄漏率符合：GB/T13927-92；

三、蜗轮对夹软密封蝶阀技术参数：

型号：D371X-16，D371F-16P

公称压力：PN0.6-1.6Mpa；

使用温度： 200 ；

公称通径：DN40-DN1000mm；

主要材质：铸铁、球铁、铸钢、不锈钢；

适用介质：水、空气、污水、蒸气、煤气、油品等；

可选驱动方式：涡轮、电动、气动；

注：种类繁多，未能尽详【如需为您提供D371X-16蜗轮对夹软密封蝶阀最新详细的资料、参数、价格、图片、安装使用说明等】，欢迎来电告知我们，我们将免费为您提供。我们一直致力于完善产品质量和服务，每一台出厂的产品都严格按照国家相关规定设计、制造、检验等，如果您有什么建议，请通知我们，以便进一步提高博纳的服务质量。

(24小时销售/服务热线 Tel:0519-85504455 Mob：13951223144黄工)