煤气表G40 G40

产品名称	煤气表G40 G40
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯帝 型号:G40
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

工业膜式燃气表

型号：g40

口径：dn80

流量范围：0.4-65m3/h

压力：适用低压管线

工商业燃气表 g6-g40

g6—-g40工商业煤气表是膜片容积式计量表，适用于煤气、天然气、沼气、液化石油气等可然性气体的累计量，亦可适用于空气、氧气、氮气等无腐蚀性气体计量，可广泛用于工矿企业等宾馆餐厅等燃气的计量，也可做为居民楼燃气计量,也可作为居民楼栋燃气集中计量。

通过iso国际质量体系认证

应用范围：

膜式燃气表是自行研制、开发、生产的最新型膜式容积计量表，计量准确、灵敏度高、性能稳定、安全可靠，使用寿命长，在使用期内不需维修。技术性能符合国家标准gb/t6968-97（b级）和国家法制计量组织oiml-r31规定。该产品适用于工作压力为0.5~50kpa的煤气、天然气、液化石油气、沼气等可燃性气体的累积耗量计量，也可用于其他无腐蚀性气体的计量。

膜式燃气表（拉伸钢外壳）为聚甲醛塑料整体计量室、合成橡胶膜片、传动零件均为聚甲醛塑料件和不锈钢轴类零件，独特的旋转式阀盖保证了高的计量精度和高的可靠性。

安装和使用

1、运输、存储：燃气表在搬运、存放过程中应保持直立，切勿卧放、倒置及碰撞。燃气表应储存在环境温度为-10～+40℃，且空气中不含有腐蚀性介质的干燥场所。

2、安装：燃气表应安装在运离火源，防雨、防潮、不易碰撞、不受震动并能避免长时间阳光直射的地方。

3、燃气表在接入管路前应排除管道内的铁渣、污垢、积水等杂物，并确保管路无泄漏。

4、燃气表必须按其壳体上的箭头方向连接进气

口和出气口，且直立安装。

5、燃气表在接入管路时，施加在燃气表管接头上的力矩不得超过150nm 。

6、燃气表前必须安装一个能关闭气路的阀门。

7、进入燃气表内的燃气压力不得超过规定的最大压力值，严禁明火检漏。

欢迎您使用本公司提供的g6 (g10 g16 g25 g40)机械型燃气表。请您详细阅读说明书，谢谢您的合作。

天津市凯帝仪表有限公司

市场部

022-27410133　15022410438

本产品的加工定制是是，品牌是凯帝，型号是G40，类型是工业煤气表，公称流量是40（m3/h），最大流量是65（m3/h），最小流量是0.4（m3/h），接头中心距是385（mm）