

防爆型非标浮球液位开关 连杆浮球开关定制SS200I

产品名称	防爆型非标浮球液位开关 连杆浮球开关定制SS200I
公司名称	东莞市柏奥电子有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:鑫佰奥 型号:SS200I 工作电压:220 (V)
公司地址	广东省东莞市常平镇司马村东深路28号1栋4楼
联系电话	0769-86005003 13662843295

产品详情

浮球液位开关是一种可以信赖、使用便捷、构造简单水位控制器。一只商品可以实现多一点操纵。特点是使用寿命长、速度更快有较强的抗负荷撞击水平。

应用

污水/净水处理、造船业、发电机设备、有机化工、食品类、电子器件、印染、有机化学、塑胶及塑料、汽压机械设备、化学制药等领域。

特性

能作多点操纵。操纵开关位置可以按照使用人需求定制。

应用磁簧开关无需要供货开关电源，触点使用寿命可以达到200万次数。

每一个电源开关小组出线在同一接线箱，外界工程施工布线价格低廉。

好几个拨动开关点或其他方式的浮球液位计较为，r型价格低。

接线箱的防水等级均在ip65之上。

有pp、sus316金属材料，因而无论强酸强碱液、有机溶剂或各种各样汽柴油，均有适宜商品可搭配使用。

磁簧开关与输电线彻底和液态防护，因而在高温下、高压设备上也可以安全操作。

多连杆浮球液位开关套服，适用高温环境高压场所

60va干触点簧片开关，可以通过浮球开关安装方式挑选开与关或常开常闭

316 ss浮球开关、软管及安装插口，适用恶劣的环境

带有利于电气设备对心调整可旋转底座的美国标准(nema 4x)聚丙烯机壳

支持定制软管尺寸和电源开关设置点规格

原理

浮球液位开关应用磁性运行，无机械设备联接件，运行简洁靠谱。当电缆浮球开关待测物质波动浮球时，浮球推动行为主体挪动，与此同时浮球另一端的磁场将控制电路动作杆里的磁场。

组装注意事项

布线时**使用多蕊电缆线。被控制回路负荷务必和电缆浮球开关触点容积相符合。

安装方式应避开进水管，不然电源开关会因为进水管的变化而引起错误操作。

若开关装置于器皿侧墙，可改装I型角钢支架。

当浮球开关应用在电机、电磁阀、螺管电磁线圈等具有电感性负载的电路板上，**在负荷两边并接维护配电路如:rc(油压缓冲器)、电磁继电器、二极管等。

布线结束后请把盖子扭紧并把接线口固定不动，以保证接线箱防潮。

插线板接线端子标志数据从小到大对应的是从上到下各浮球开关的触点。