

华光高科产数字式三用表校验仪电磁学计量标准器具

产品名称	华光高科产数字式三用表校验仪电磁学计量标准器具
公司名称	潍坊华光高科电子有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	品牌:华光高科 测量范围:0-20A 输出端参数:0-1000v
公司地址	潍坊市奎文区潍州路1088号
联系电话	0536-8222888 13806491159

产品详情

hg30- b型数字多功能校准仪适于检定、检验各种0.2级下交流电流、电压表，其中交、直流电压0~1000v；交直流电流0~20a；并设有十一档×2中值电阻。本仪器采取数字振荡技术，输出电流以及电压更加精确稳定可靠；采取超载保护措施，在工作人员操作失误时能够自动停止输出保护设备不致损坏；输出调节采用面板和数字键盘两种方式，可定值步进输出，工作人员操作起来更加得心应手。所以除具有准确度高，稳定可靠，使用方便等特点外，操作更加安全方便。主要用于检定各种相应精度的万用表和电流表头、电压表头，适宜计量检测、仪表生产及维修、质量检验部门中使用。选购钳形表标准线圈可以校验交直流钳型表；选购计算机软件可实现与计算机的联机操作。主要技术性能参数:本仪器适合在周围气温0~40；相对湿度80%以下的环境中工作，使用交流220v±10%供电，电源频率50hz±5hz,最大消耗功率不大于150w.输出范围及准确度见表波型失真度不大于0.5%纹波系数不大于0.1%工作时间：连续稳定性：<满量程的0.02%5分钟外型尺寸：159×400×420(mm)重量：16kg

输出项目	输出范围	最大输出	准确度
交直流电压	0~200mv~1v	20ma	dc:±0.02%ac:±0.05%
	0~2v~5v~10v~20v~50v	50ma	
	0~100v~200v	40ma	
	0~500v~1000v	dc:10maac:20ma	
交直流电流	0~100μa~500μa~2ma~5ma~10ma~50ma~100ma~200ma~500ma	dc:3vac:10v	
	0~1a~2a~5a~20a	ac/dc:2v	

标准电阻	10、24、50、100、240 、500() 、1、2.4、5、10、24(k)另加 × 1k、 × 1 倍率档位 (10k ~24 m)	0.25w	± (0.3%+20m)
------	---	-------	---------------

hg30-iib型数字多功能校准仪

品牌:华光高科 电话:0536-8222888 网址:www.wfhg.com.cn

hg30-iib数字多功能校准仪、万用表检定装置、数字式三用表校验仪、多用表校准仪hg30-iib型数字多功能校准仪\\多功能三表校验仪适于检定、检验各种0.2级下交流电流、电压表，其中交、直流电压0~1000v；交直流电流0~20a；并设有十一档 × 2中值电阻。本仪器采取数字振荡技术，输出电流以及电压更加精确稳定可靠；采取超载保护措施，在工作人员操作失误时能够自动停止输出保护设备不致损坏；输出调节采用面板和数字键盘两种方式，可定值步进输出，工作人员操作起来更加得心应手。所以除具有准确度高，稳定可靠，使用方便等特点外，操作更加安全方便。主要用于检定各种相应精度的万用表和电流表头、电压表头，适宜计量检测、仪表生产及维修、质量检验部门中使用。选购钳形表标准线圈可以校验交直流钳型表；选购计算机软件可实现与计算机的联机操作。主要技术性能参数:本仪器适合在周围气温0 ~ 40 ；相对湿度80%以下的环境中工作，使用交流220v ± 10%供电，电源频率50hz ± 5hz,最大消耗功率不大于150w.输出范围及准确度见表波型失真度不大于0.5%纹波系数不大于0.1%工作时间：连续稳定性：< 满量程的0.02%5分钟外型尺寸：159 × 400 × 420(mm)重量：16kg

输出项目	输出范围	最大输出	准确度
交直流电压	0 ~ 200mv ~ 1v	20ma	dc : ± 0.02%ac : ± 0.05%
	0 ~ 2v ~ 5v ~ 10v ~ 20v ~ 50v	50ma	
	0 ~ 100v ~ 200v	40ma	
	0 ~ 500v ~ 1000v	dc:10maac:20ma	
交直流电流	0 ~ 100 μ a ~ 500 μ a ~ 2ma ~ 5ma ~ 10ma ~ 50ma ~ 100ma ~ 200ma ~ 500ma	dc:3vac:10v	
	0 ~ 1a ~ 2a ~ 5a ~ 20a	ac/dc:2v	
标准电阻	10、24、50、100、240 、500() 、1、2.4、5、10、24(k)另加 × 1k、 × 1 倍率档位 (10k ~24 m)	0.25w	± (0.3%+20m

[【返回首页】](#) [【发表评论-0】](#) [【产品订购】](#) [【打印页面】](#) [【关闭页面】](#) [【top】](#)

版权所有:2002-2010山东潍坊华光高科电子有限公司

鲁icp备05051929号

电话:0536 - 8222888 8326451 8236921 传真：0536-8298388

本产品的品牌是华光高科，测量范围是0-20A，输出端参数是0-1000v，准确度等级是0.05，外形尺寸是159 × 400 × 420(mm) (mm)，重量是16 (kg)，型号是HG30-IIB