

# 悬臂梁冲击试验机 卓乐康

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 悬臂梁冲击试验机 卓乐康                          |
| 公司名称 | 北京卓乐康科技有限公司                           |
| 价格   | 1111.00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:卓乐康<br>型号:ZLKZS-5.5<br>类型:摆锤式冲击试验机 |
| 公司地址 | 北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室               |
| 联系电话 | 63831500 13641228808                  |

## 产品详情

### zlkzs-5.5/22悬臂梁冲击试验机介绍

产品说明： zlkzs系列悬臂梁冲击试验机主要技术参数完全符合is0 180、 gb / t 1843、 gb / t 2 611、 jb / t 8761等标准，适用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石，电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本机是一种结构合理、造型美观、操作方便、数据准确的检测仪器。产品型号按冲击能量可分为： zlkxju-5.5型和zlkxju-22型，并可实现悬臂梁冲击全能量或任意能量的任意组合。 zlkxju-5.5系列/zlkxju-22系列 冲击速度 3.5 m / s 摆锤能量 0.6j、 1j、 2.75j、 5.5j、 11j、 22j 摆锤扬角 160 ° 刀刃圆角半径  $r=0.8 \pm 0.2\text{mm}$  刀刃至钳口上面距离  $22 \pm 0.2\text{mm}$  冲击刀刃夹角  $30^\circ \pm 1^\circ$  摆锤空冲击能量损失 2.75j、 5.5j : 1% 0.5%

本产品的品牌是卓乐康，型号是ZLKZS-5.5，类型是摆锤式冲击试验机，冲击能量是22J ( J ) ，冲击速度是3.5m / s ( m/s ) ，加工定制是是