

自然通风老化试验箱，电线电缆换气老化箱

产品名称	自然通风老化试验箱，电线电缆换气老化箱
公司名称	扬州市道纯试验机械厂
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DaoChun/道纯 型号:401C
公司地址	扬州市江都区真武工业园
联系电话	86-051486198886 13382712011


产品详情

自然通风老化试验箱 401c型一、自然通风老化试验箱用途及特点401c型老化试验箱适用于科研单位和工厂作可塑性材料（橡胶、塑料）、电气绝缘(电线电缆)及其他材料的自然通风热老化试验。温度控制采用数字显示，数字控制式pid自动调节仪表，自动恒温，本箱其结构及所配用仪表、材料是在对箱内气流和温度作了详细研究后设计的具有控温灵敏，温度均匀，性能稳定，其性能符合gb/t 2951.12《电线盒光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法》国家标准有关“试验设备”的要求，此设备不允许有鼓风装置。二、自然通风老化试验箱主要技术参数1.最高工作温度：300 2.温度波动度：±1 3.温度均匀性：±1% 4.换气量：8-20次/h5.功率：约4.0 kw6.工作室容积：450x450x500mm7.外形尺寸：880x750x1300mm

热卖推荐


电脑控制橡胶门尼粘度试验机		塑料哑铃制样机，塑料拉伸试样制样机，塑料制样机	最

¥ 48000.00



塑料材料试验机，塑料拉力试验机，塑料万能试验机
¥ 35000.00

¥ 4000.00



橡胶低温脆性试验机，橡胶低温脆化冲击试验机
¥ 35000.00



数

本产品的加工定制是是，品牌是DaoChun/道纯，型号是401C，类型是换气老化箱，材质是不锈钢内胆，温度范围是300（ ），功率是3500（W），工作室尺寸是450*450*500（mm），电源是220V/50Hz，适用范围是电线电缆、塑料、橡胶的老化试验