氙灯耐气候老化试验箱，氙灯老化设备

产品名称	氙灯耐气候老化试验箱，氙灯老化设备
公司名称	东莞市皓天试验设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:皓天设备 型号:HT
公司地址	东莞常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号
联系电话	86-0769-81085066 15876479090

产品详情

氙灯耐气候老化试验箱，氙灯老化设备

氙灯耐气候试验箱,氙灯老化试验箱产品用途： 氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设 备，本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速老化试验。适用于学校，工厂，军工，研位，等单位。 氙灯耐气候试验箱,氙灯老化试验箱箱体结构： 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板，箱 体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 设备主要分为主体部分、加温、加湿、制冷除湿部分、显示控制部分、空气调节部分、安全保护措施部分和其它附件部分； 全光谱氙灯； 多种供选择的过滤系统； 光感应探头辐照度控制； 水喷淋功能； 相对湿度控制； 黑板/或试验箱空气温度控制系统； 不规则形状固定架； 价格合理可更换的进口氙灯管。 配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用

所属分类：氙灯耐气候试验箱 产品简介：

氙灯耐气候试验箱,氙灯老化试验箱控制系统： 温湿度控制仪表采用（韩国）全进口高精度数显微电脑集成控制器；精度：0.1℃（显示范围）；解析度：±0.1℃；感温传感器：pt100铂金电阻测温体； 控制方式：热平衡调温调湿方式； 温湿度控制采用p . i . d＋s.s.r系统同频道协调控制； 具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。 制冷机采用法国原装“ 泰康 ”全封闭压缩机。 干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。 风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。 升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。 整体设备超温；整体设备欠相/逆相；整体设备过载；制冷机组超压；整体设备定时； 其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。 氙灯耐气候试验箱,氙灯老化试验箱型号与参数 型号：ht-500 单位： mm &nb sp; ht 900 工作室尺寸： d500*w760*h500 ;

d950*w950*h850 外型尺寸： d1200*w1150*h1480 d1280*w1320*h1980 功率：11kw 样品托盘尺寸：450*720mm（适合任何形状试件） 温度范围：rt～80°C可调 湿度范围：45～90% rh可调 黑板温度：63°C、100°C ±3°C 温度波动度：±0.5°C 温度偏差度： ±2.0°C 湿度偏差： ≤±2% 玻璃窗滤光片：3片 氙灯数量：3支 降雨时间：0～9999min，连续降雨可调 降雨周期：0～240 min，间隔（断）降雨可调 喷水嘴孔径：φ0.8mm 氙灯功率：1.8 kw/每根 加热功率：3kw 加湿功率：1.5kw 样品架与灯距离：230～280mm 波长：290～800nm 辐照度：290nm—800nm波长辐照度为550w/㎡ 也可按客户需要定制非标试验箱.实验室 氙灯耐气候试验箱,氙灯老化试验箱符合标准 本产品严格按gb/t16422.2-99的技术参数设计制造。同时符合、gb/t2423.24-1995 gb/t9344 gb/t1865-97也可按客 户需要定制非标试验箱.实验室 免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

本产品的加工定制是是，品牌是皓天设备，型号是HT，材质是SUS304不锈钢板，温度范围是RT～80（°C），测量范围是RT～80°C，工作室尺寸是500*760*500（mm），重量是450（kg）