

提供电泳漆净水设备规格齐全

产品名称	提供电泳漆净水设备规格齐全
公司名称	东莞市怡净水处理环保设备有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:电泳漆净水设备 品牌:怡净
公司地址	东莞市东莞市长安镇霄边358省道172号
联系电话	0769-85353752 15017009598

产品详情

东莞市怡净水处理环保设备有限公司

始创于2003年，专注于水处理环保设备10年。

产品都是厂家直销，而且可以按客户要求加工定做，

月产量1000台，质保一年，终身维修。

【温馨提示】：产品图片、价格、属性仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

净水设备系统说明

一、多介质处理过滤器

特点：

- 1、罐体采用不锈钢材质、玻璃钢、碳钢；内刷环氧树脂，耐酸碱腐蚀。
- 2、来水能充分与滤层接触、被载留而不至穿透。定期进行反冲洗，排除污物
- 3、罐体耐压0.3-0.6mpa,罐体下面设有卸料口,方便更换滤料。
- 4、罐体采用拱底，重心稳，滤料多。

功能：根据产水量，配备不同目数（不同直径的铁锰石、石英石颗粒1-3级）的石英砂及铁锰石，首先采用多级介质石（1-3级）滤料为滤层，以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质、铁离子、锰离子，其主要是在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的（1-3级）石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、铁锈，以及水中不溶解的非胶态的固体等，（铁锰石除去水中铁锰离子，降低水的混浊度及水中的铁锰含量最为有效，滤除和截留杂质的能力很强，并可不间断供水。只要水中有机物含量超过10mg/l时，无论无机物含量有多少都可以将其除去）经过多级滤料净化处理，从而达到净化目的。

二、吸附处理过滤器

特点：

- 1、罐体采用不锈钢材质、玻璃钢、碳钢；内刷环氧树脂，耐酸碱腐蚀。
- 2、来水能充分与滤层接触、被载留而不至穿透。定期进行反冲洗，排除污物
- 3、罐体耐压0.3-0.5mpa,罐体下面设有卸料口,方便更换滤料。
- 4、罐体采用拱底，重心稳，滤料多。

功能：利用活性炭的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子及脱色除臭等，使出水氯化物含量 < 25mg/l，所以被广泛用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氯、除油和去臭等，主要滤除水中的余氯。通常经过活性炭过滤的水能够去除63%-86%的胶体物质；50%左右的铁以及47%-60%的有机物质。

三、袋式过滤器

特点：

- 1、罐体采用304或316l不锈钢制成；桶体和封头连接：卡箍式、法兰式、快装法兰式。
- 2、由过滤器、支承网篮、过滤袋三部分组成；
- 3、过滤袋材质：

过滤袋材质	精度	最高温度（ ）	弱酸	强酸	弱碱	强碱	溶剂
(pp)聚丙烯	0.5 ~ 200 μ	90	优	优	优	优	中
(pe)聚脂	0.5 ~ 200 μ	135	良	中	中	差	中
(nmo)尼龙	5 ~ 1500 μ	135	中	差	优	优	中
(ptfe)聚四氟乙烯	ptfe纤维有优良的耐温性（260-300度），完全不怕酸碱、完全不怕氧化。						
不锈钢过滤网	绝对过滤，耐高温、高压，可反复清洗，非常耐用，绝对过滤精度为5~1200 μ m。						

功能：过滤器是通过滤袋，在压力的作用下，使原液通过滤袋，被滤袋截留下来的污染物滞留在滤袋内滤渣留在滤袋里，滤液沿着金属支承网蓝壁流出，从而达到过滤的目的。设计在过滤袋内的提手使更换滤袋快速方便。支撑滤蓝的尺寸可由高强度钢板冲孔制造，也可由不锈钢丝网而成，这给袋式过滤系列提供了一个大而畅通的过滤表面，从而保证了过滤系统流量大，体积小，防止过滤袋纤维迁移，保证高效过滤效果。过滤袋的过滤介质主要有表面过滤网状材料，深圳层过滤针毡材料和深层吸附材料，流量大、使用寿命长、过滤效果好、操作简单、降低成本、机械强度高。

四、精密过滤器

特点：

- 1、罐体采用304或316L不锈钢制成；桶体和封头连接：卡箍式、法兰式、快装法兰式。
- 2、滤芯过滤器是由三部份构成：过滤容器，隔板和固定杆（单支固定杆），过滤芯；

功能：精密滤芯过滤器是采用聚丙烯（pp）纤维熔喷滤芯、线绕滤芯、折叠式滤芯、钛合金过滤棒，根据不同精度的过滤孔径截留不同粒径的微粒，从而达到过滤最佳效果。可根据外观结构选择卡箍式，法兰式，吊环式和吊环摇臂式等，可根据滤材的不同分别可做袋式过滤器等，保安（精密）过滤器过滤精度高（精度0.22-100um之间），滤芯孔径均匀。过滤阻力小，通量大、耐酸碱，使用寿命长，机械强度高，操作简单，更换方便，降低成本，（滤芯不易变形，易于清洗），一般使用3-6个月左右或进出水压力差值（ p_2-p_3 ）大于0.mpa时更换，目的确保预处理效果，使反渗透膜免于被颗粒、悬浮物损坏。

五、超滤净水器

超滤净水器装置特点：

超滤净水器能解决自来水由于管网输送过程因二次污染问题而导致的水质恶化问题，是具有世界领先水平的家庭终端分散式分质供水新技术。该产品采用的核心材料是国家“十五”科技攻关计划项目——pvc合金毛细管式超滤膜。该材料具有世界领先水平，抗污染能力强，所需工作压力低，极大地延长了超滤膜的使用寿命，是第一个滤芯使用寿命达三年。其成本大幅降低，实现了超滤技术在净水领域的普及应用。超滤净水器以下特点：

- 1、精度高：立升超滤机过滤孔径小于0.01微米（十万分之一毫米），能彻底滤除城市自来水在供水过程中因二次污染而产生细菌、病毒、胶体、铁锈等各种杂质，并保留水中矿物质和微量元素。
- 2、通量大：超滤净水机的超滤膜制造技术采用国家十五科技攻关成果，通量比普通超滤膜增大一倍，水量更充足，可以满足全方位净化用水需求
- 3、成本低、寿命长：超滤净水机机芯采用专利的pvc合金超滤膜，与普通膜相比，耐脏、耐污染，耐腐蚀性更强，一支滤芯使用寿命可达三年以上。
- 4、自动排污、清洗：超滤净水机采用独特的垂直交叉流过滤原理，自来水进入滤芯后，在水压作用下，净化水从毛细管壁渗出，各种脏物等杂质则被截留下来，并在使用普通水时，通过水压能自动将脏物冲洗出来，既提高了水质，又解决了滤芯脏堵问题。

本产品的加工定制是是，型号是电泳漆净水设备，品牌是怡净，进水口径是KN25-DN500（mm），产水量是300L/H，规格是按客户要求定制，工作压力是0.1-1.5（psi），编号是41