

通瑞ZJD-20润滑油高效净化机，全进口滤油机，聚集真空脱水过滤

产品名称	通瑞ZJD-20润滑油高效净化机，全进口滤油机，聚集真空脱水过滤
公司名称	重庆通瑞过滤设备制造有限公司
价格	68900.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市大渡口区双城路198号17幢27-2
联系电话	13983621392 13983621392

产品详情

zjd润滑油高效净化机|进口配置滤油机能快速脱除润滑油液中的水分、气体及杂质等油液中的有害成份，提高油液的润滑性能，减少油液因水分或杂质含量过重对用油设备的锈蚀或腐蚀，延长用油设备的使用寿命。

广泛用于电力、冶金、矿山、机械、化工、交通、制造、食品等行业，对不合格的液压油、液力传动油、冷冻机油、机械油、压溶机油、空压机油、淬火油、齿轮油、热处理油、抗磨液压油、乳化特别严重的油、水分过多的油等企业废油、污油，注塑机油、汽缸油、纺织机油、高速机械用油，等高精度的润滑油的再生过滤净化处理。

特点：

- 1) 聚结分离与真空脱水相结合，分水装置采用世界的聚结分离技术，能迅速高效的从含水量高的润滑油中分离出大量水分和微水。
- 2) 滤除杂质能力强，大面积、深层次，高精度的fh矩形过滤系统，能有效除去油中的铁屑、灰尘、杂质。
- 3) h、p、m高分子吸附材料的通瑞技术。采用优质的原部件和连接密封材料，满足了过滤高黏度润滑油需生温较高的要求，扩大了净化机可净化油的种类与范围。
- 4) 加热采用最优化的管路设计，确保加热均匀，无死油区，油温稳定。
- 5) 人性化设计，双红外线液位控制系统，带相序保护、过载保护、过压保护的电气自动保护控制系统以及温度恒定自动控制系统，确保了操作简便，安全可靠。

zjd润滑油高效净化机|进口配置滤油机优势：

该机将使用后被污染了的各种机械润滑油进行净化再生处理，即脱除油中的水溶性、气体、机械杂质、酸碱等有害物质，且保证处理后的油品可提高其清洁度，并使运动粘度，闪点等达到国家使用油品标准。本机处理后的液压润滑油乳化值低，含水量极少，杂质精度高，完全可以在国内外高精度，液压润滑设备中重新反复使用。

可选取模式：

根据不同的移动方式可选择普通移动式、车载式。

根据不同的环境要求可选择普通型、全封闭型、帆布棚、防爆型。

根据用户的需求可选配plc智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。

可选配在线微水检测仪

zjd系列润滑油高效净化机|进口配置滤油机技术参数表

指标名称	单位	zjd-6	zjd-10	zjd-20	zjd-30	zjd-50	zjd-75	zjd-100	zjd-150	zjd-200
流量	l/h	360	600	1200	1800	3000	4500	6000	9000	12000
工作真空度	mpa	-0.06 ~ -0.095								
工作压力	mpa	0.4								
恒温控制范围		0 ~ 100								
水份	ppm	100								
清洁度	nas	6级								
过滤精度	um	3-10								
电源		380v/50hz (根据用户要求定)								
破乳化值	min	15min								
工作噪声	db (a)	75			78		80		82	
电加热功率	kw	9	15	30	30	45	60	72	90	120
总电功率	kw	11	17	32	33	48	66	78	98	130
进(出)口管径	mm	15	25	25	25	32	42	50	50	60
设备重量	kg	380	450	550	600	750	850	1000	1200	1500

原装进口真空泵，质量保证

精密链接，无任何泄漏问题

其它更多产品信息，请来电咨询李琴 13983621392

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是润滑油，滤料类型是纤维，性能是高效过滤,精密过

滤，品牌是通瑞，型号是ZJD，额定流量是1.2（m³/h），工作压力是小于0.4（Mpa），工作噪声是60-80（dB），进出口管径是25（mm），破乳化值是15（min），清洁度是6（NAS），外形尺寸是1350*1100*1600（mm），有效过滤面积是0.33（cm²），整机功率是30（kw），产品类型是全新，适用范围是水处理, 化工,石油,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀,其他