

TYA 系列 润滑油滤油机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | TYA 系列 润滑油滤油机 |
| 公司名称 | 保定市铎正电气制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油 |
| 公司地址 | 保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心 |
| 联系电话 | 0312-6775656 17731277786 |

产品详情

产品详情

技术参数

润滑油滤油机技术参数表

| 项目 | 参数名称 | 单位 | tya-20 | tya-30 | tya-50 | tya-100 | tya-150 | tya-200 | tya-300 |
|--------|--------|-----|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 设备技术指标 | 流量 | l/h | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| | 工作真空度 | mpa | -0.08—-0.098 | | | | | | |
| | 工作压力 | mpa | 0.5 | | | | | | |
| | 恒温控制范围 | | 20—80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|--------|--------|---------|
| 电源 | | v | 380v/50hz(或根据用户需要) | | | | | | |
| 工作噪声 | | db(a) | 78 | | | | | | |
| 总功率 | | kw | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 40+5 | 3*30+5 | 3*40+6 | 3*60+10 |
| 进出口管径 | | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 |
| 设备重量 | | kg | 400 | 450 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| 外形尺寸 | 长 | cm | 107 | 107 | 120 | 152 | 175 | 175 | 180 |
| | 宽 | cm | 100 | 100 | 115 | 140 | 155 | 155 | 170 |
| | 高 | cm | 160 | 160 | 175 | 200 | 220 | 220 | 225 |
| 油处理指标 | 油中含水量 | % | 无(gb/t260) | | | | | | |
| | 油中含气量 | % | 0.1(gb/t423) | | | | | | |
| | 机械杂质 | % | 无(gb/t511) | | | | | | |

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

特征描述

润滑油滤油机特点 采用原装进口的多层不锈钢网状过滤与复合高分子吸附结合的深层次、高精度的dfh双矩形过滤系统，纳污能力超强、过滤精度高。 采用强磁过滤材料，能有效除去铁屑等金属杂质。采用原装进口的聚合高分子材料，彻底破乳化。 采用聚结分离与真空复式三维立体闪蒸相结合，脱水、脱气更快更彻底。 国际领先的多u型渐密式碳纤维素远红外线加热器，高效、均匀加热，节能降耗。纯物理方式的过滤，绝不伤害油品的本质及各种添加剂。 强风冷却技术，使水、汽迅速凝结、沉淀，保护真空泵。 采用红外线液位控制器对设备进出油量进行自动化控制，保证进出油量平衡。 设有漏电、过载负荷停机装置，保护电机。 设有相序，缺相保护功能，突然停机安全控制。

使用说明

润滑油滤油机可选模式 根据用户的需要可选配plc智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。 选配在线式水份检测仪。 整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或双轴)。 可制作成全封闭式、遮檐式、帆布篷、敞开式。 可选配水环式真空泵

用途/应用领域

润滑油滤油机工作时，污染油液在外界大气压真空吸进的作用下经入口进入加热器，加热后的油液进入初滤器，大颗粒杂质被滤除，然后油液进入分水器，真空分离器，流过特制发散装置。该发散装置使单位体积的油液产生巨大的表面面积，让污染油液曝露于相对湿度很低的真空中，从而清除油中的水、空气和气体。蒸发的水蒸汽、气体所形成的混合气体通过水箱和冷却器冷凝成液体，一同进入储水器，剩余的气体被真空泵抽出。除去水分的油液被排油泵输入精滤器除去微粒杂质，即为净化油，完成一个净化过程，根据含水量的多少，须多次循环才能完全除去水分。

产品图片

品牌介绍

关于我们

保定市铨正电气制造有限公司位于河北省保定市高新技术开发区隆兴中路77号。于2008年3月13日成立。是专门从事电力系统产品研发、生产、销售的高新技术性企业。技术力量雄厚，拥有国内先进的加工制造设备及精良的检测试验设备。公司技术水平不断提高，产品不断完善，新品不断推出，到目前为止，企业共有八大类一百五十余种产品，我们的产品不仅多次被国家电网选为最优产品，还远销世界各地。并得到客户的一致好评。

保定市铨正电气制造有限公司管理上实行制度创新、管理创新和技术创新，坚持以人为本，用户至上，互惠互利的销售理念。为一切用户提供优秀的、完善的售前、售后服务。

电 话：0312-3333059

传 真：0312-3339602

邮 箱：bdhuazheng@163.com

网 址：www.bdhuazheng.com

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是润滑油，性能是高效过滤,精密过滤，品牌是铨正，型号是TYA，额定流量是1.2（m³/h），工作压力是 0.5（Mpa），工作噪声是 78（dB），进出口管径是25（mm），外形尺寸是107*100*160（mm），整机功率是27（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油，规格是TYA-20,TYA-50,TYA-100,TYA-150,TYA-200,TYA-300