

无铅焊台 80W高频涡流焊台SR/三来司焊台 SR-800无铅恒温焊台

产品名称	无铅焊台 80W高频涡流焊台SR/三来司焊台 SR-800无铅恒温焊台
公司名称	东莞市三来司电子有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:SR/三来司 型号:SR-800 焊台种类:无铅焊台
公司地址	东莞市常平镇卢屋工业区
联系电话	0769-82605595 13600299365

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：sr-800无铅焊台，恒温焊台商品尺寸：145*125*95商品品牌：sr/三来司商品货号：商品颜色：黑色

sr-800无铅焊台实拍图

无铅焊台产品特点 1、采用高频开关电源，确保有足够的功率驱动发热芯，提高了电源瞬时反应速度及功率。

2、采用高频涡流发热技术，减少空间的热传，加快升温速度，达到高效节能目的。3、采用密码锁定功能，防止他人任意改变设定温度，达到保证焊点品质的要求。4、自动休眠功能，当再次拿起烙铁时温度迅速升至原设定值。5、采用led液晶显示屏，菜单控制式选择，更加方便操作观察。6、esd防静电设计，满足无静电工作要求。7、烙铁头分体式设计，更换方便，降低成本。8、采用微控制芯片控制温度，焊嘴温度精准。9、适用范围大，在焊接多层线路板，高频屏蔽处壳及高温焊接效果显著。10、先进的线路设计，符合emi国家标准规范，能有效避免涡流发热所产生的幅射及传导干扰。

包装清单

名称	数量 (pcs)
焊台	1
手柄	1
烙铁架 (含海绵)	1
电源线	1
静电线	1
脚踏开关(选培)	1
操作手册(含保修卡)	1

本公司保留产品的设计变更及最终解释权，手册中图片仅供参考，产品以实物为准。焊台规格

名称	sr-100	sr-800	sr-900	sr-212	sr-518
最大输入功率	70w	80w	90w	120w	180w
温度调节范围	50—500		50—600		
输入电压	220v				
输出电压	~36v				
最大环境温度	40				
温度稳定度	± 2 （室内环境，无负载）				
外壳材料	铝合金				
外形体积	sr-100 (155*130*105) ，其它 (145*125*95)				

高频烙铁手柄

额定电压	~36v
烙铁头至接地电阻	低于2
烙铁头至接地电势	低于2mv
发热元件	高频涡流式
电线装置	1.2m
手柄长度 (不含导线)	190mm
重量	105g

- 烙铁头温度以191/fg-100温度计测量。
- 上述规格和设计可能变更，恕不另行通知。

无铅焊台 80w高频涡流焊台sr/三来司焊台 sr-800无铅恒温焊台

恒温焊台套装sr-800无铅焊台正面图sr-800无铅焊台主机sr-800焊台侧面

sr-800焊台开机首显 (1秒后自动跳转到主页面) 以上为sr-800无铅焊台实图

本产品的品牌是SR/三来司，型号是SR-800，焊台种类是无铅焊台，温度调节范围是0-500（ ），适用范围是无铅焊接，输入电压是220（V），输出电压是36（V），保险丝是250，焊咀对地阻抗是2m（ ），外壳表面阻抗是2m（ ），焊咀对地电压是2（mV），功率是80（W），外形尺寸是145*125*95（mm），升温时间是13S，净重是5（kg）