

高温过滤板 姜庄玻纤 吸附法

产品名称	高温过滤板 姜庄玻纤 吸附法
公司名称	泰州市姜庄玻璃纤维有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:姜庄玻纤 型号:板式 原理:吸附法
公司地址	泰州市姜堰区姜庄镇姜庄村
联系电话	0523-88691225 13775687989

产品详情

产品简介：采用玻璃长纤维采用非织物方式叠合制成滤料，铝网固定外加框架，框架可选：铝框、镀锌框、不锈钢框。

抗化学性佳，吸湿性低，难燃性,耐高温300 左右。

能有效过滤高温烘房中的煤烟灰尘等颗粒。

产品性能：

常规尺寸(size):490 × 490 × 15mm
(接受客户要求尺寸订货)

额定风量(nominal air volume):1000m³/h

平均效率(average arrostance): > 92%

初阻力(initial pressure drop): 70pa

耐高温(temperature): 300

终阻力: 250pa.

型号 type	外型尺寸size(mm)	额定风量rated airflow(g/m ²)	初阻力initial pressure drop(pa)	效率average arrestance	外
------------	--------------	---	---------------------------------	-------------------------	---

gt-g2	480x480x15	800	40	92%
gt-g3	500x500x20	1150	43	92%
gt-g3	500x500x25	1100	45	92%
gt-g4	500x500x46	1300	50	92%
	595x595x46	1500	50	92%
	500x500x50	1450	50	92%

产品用途：主要用于表面涂装行业烘房内的高温环境下空气过滤器以及电子线路板生产工艺中的烘干炉过滤装置。

本产品的品牌是娄庄玻纤，型号是板式，原理是吸附法，用途是空气过滤，样式是板框式，性能是高效过滤，适用对象是空气，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，滤料类型是纤维，过滤器类型是板框式，主体材质是玻璃，适用范围是汽车,电镀,冶金，有效过滤面积是10（m²），外形尺寸是按客户要求加工（mm），设备重量是0.5（Kg），规格是按客户要求加工，厚度是10-50mm