

HK-108C型磷酸根监测仪(在线)

产品名称	HK-108C型磷酸根监测仪(在线)
公司名称	北京鑫淼腾达仪器设备有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫淼 型号:HK-108C
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

产品详情

仪表使用大屏幕点阵液晶显示、全中文菜单操作,五个触摸按键,使操作者可以更容易、更直观地进行操作,没有语言障碍.选配rs485串行接口,可多机同时与计算机进行通讯.蠕动泵、电磁阀全部采用进口产品,保证了流路单元工作的稳定性与可靠性.蠕动泵管使用美国pharmed胶管,使单套泵管的使用寿命不低于180天.专利产品防气泡比色皿,可有效排除管路中气泡对测量的干扰.仪器可以编程选择多点测量功能,最多可至6路.每一路都有自己独立的输出和报警通道。

显示：中文，256×128点阵液晶流路数：1~6路任选，最多可测6路水样处理器：80c196微处理器，16位量程：0~2mg/l，0~10mg/l，0~20mg/l响应时间：最初响应时间4分钟，6分钟后，至少达到98%采样周期：1分钟左右基本误差： $\pm 2\%f.s$ 重复性：1%稳定性：基线漂移： $\pm 1\%f.s / 24h$;化学漂移： $\pm 1\%f.s/24h$ （视试剂稳定性而异）样品条件：流量：5~40升/小时,样品管道为惰性塑料制成.温度：5~50 水样允许固体成份：5微米（不允许有胶状物出现）环境温度：5~45 环境湿度：90%rh（无冷凝）试剂种类：1种试剂消耗：6升/月电流输出：0~20（0~10）、4~20ma电压输出：0~5v（最大负荷近似10k）电源：198vac~242vac、50hz $\pm 1hz$ 功率：150va样品管路连接：内径为2mm的聚乙烯管连接进样体接头。试剂管路连接：内径为2mm的聚乙烯管连接进样体接头。排放管路连接：溢流杯处接内径为10mm的柔性塑料管。外形尺寸：单流路：580×370×310（毫米）多流路：775×380×320（毫米）开孔尺寸：单流路：557×347（毫米）多流路：750×347（毫米）重量：20千克故障报警：断样报警、上限报警、下限报警。

我公司生产及销售：皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪

产品.

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司（原北京鑫翥仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，品牌是鑫翥，型号是HK-108C，测量范围是0，测量精度是0，分辨率是0，电源电压是0，用途是0