

LD在线浊度计 HKJJ

产品名称	LD在线浊度计 HKJJ
公司名称	天津汇科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HKJJ 型号:LD 类型:在线浊度仪
公司地址	天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号2楼A2 - 090
联系电话	13011307116

产品详情

在线浊度计

用途概述:summary of functions

在线浊度计是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。本仪器采用国际标准iso7027中规定的福尔马胂（formazine）浊度标准溶液进行标定，采用ntu作为浊度计量单位。可以广泛应用于发电厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测定。

技术指标:specifications

型号model	ld系列
测量范围	0 ~ 40 ; 0-100 ;

最小示值	0.01ntu
显示方式	lcd显示屏
操作方式	薄膜按键设定
电流输出	4-20ma (外接显示看板或记录器)
报警输出	超时输出报警、侦测值超限报警、无水流报警、
延时	开机延时启动
电源	通用90-240vac
耗电量	平均10w
通讯介面	rs-232/485 (远程监控/印表机)
防护等级	ip65
固定方式	挂壁式
尺寸	225 × 215 × 110 mm
净重	1.2kg
温度补偿	可
工作环境温度	0 ~ 50 , 0% ~ 95%相对湿度 (非凝结)
线性误差basic error f.s	± 2%f.s
重复性repeatability	1%
特点 characteristics	精度高, 稳定性好, 可用于低浊度分析

仪器特点：product characteristic

微电脑数字式分析仪，挂壁式安装，lcd显示屏，薄膜按键操作。全系列pp材质机体，耐腐蚀，符合ip65防护等级，适合安装于室外。提供两种控制输出：on/off输出、比例式脉冲输出。（可连接控制计量泵）具有rs-232/485通讯界面，可作为远程监控及系统集成用途，可同时连接32台分析仪。具水流侦测待机、外部讯号控制待机、药桶液位侦测、报警输出、密码操作保护、延时启动功能。

本产品的品牌是HKJJ，型号是LD，类型是在线浊度仪，测量范围是0 ~ 40；0-100；