

爆破测试设备-塑性管材瞬时爆破机

产品名称	爆破测试设备-塑性管材瞬时爆破机
公司名称	济南思明特科技有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:SUP_SYNY 类型:液压式压力试验机
公司地址	济南市历城区兴泉工圆D区3号
联系电话	13969065356

产品详情

一、概况

爆破测试设备-塑性管材瞬时爆破机以水作为爆破试验介质，具有防爆功能，操作简单。采用计算机自动控制，设定参数后，机器可以自动工作，该设备使用介质可以为水，可以对塑性管材进行压力、膨胀、变形性能检测。整个试验过程实现自动化控制，注水、排气、升压、卸荷压均由计算机控制。爆破测试机试验压力0-10mpa，可进行多工位试验，试验过程、结果互不影响。

二、典型应用

气瓶膨胀爆破试验

阀门爆破试验

散热器耐压爆破试验

管道耐压爆破试验

压力容器爆破试验

三、爆破测试设备-塑性管材瞬时爆破机特点

1. 配备多套专用密封夹紧工装，满足试件不同的安装方式。
2. 计算机进行数据处理分析，试验结果可自动保存，试验结束后可重新调出试验线，通过曲线遍历重现试验过程，或进行曲线比较，曲线放大。
3. 该设备可实现 爆破试验、泄露试验、耐压试验功能，一机多用。

4. 试验压力无级可调，泄压安全保护，自动停机报警功能。
5. 试验过程中，可以自动进行压力补偿。
6. 试件破裂后压力迅速下降，系统自动停止加压。
7. 计算机自动生成压力，时间曲线，并将各种数据存储，随时可打印出试验报告

四、参考参数

1. 试验压力范围：0-10mpa
2. 测试介质：水
3. 空气动力源压力：0.2-0.8mpa
4. 试验工位数量：1
5. 压力显示精度：0.01mpa
6. 试验介质温度：常温，或高温（需定制）
7. 爆破测试计时范围：0-100小时
8. 爆破测试操作方式：手动操作，电脑操作
9. 压力曲线：软件可以自动采集试验数据，记录爆破压力值

????

????

1、本件机器已标的是临时价格仅供参考，具体价格根据试验的压力、测试流量及口径尺寸、而定，具体价格您可以咨询我们，以实时报价为准，因此报价只做参考之用；2、图上所展示的试验系统及加压泵是我厂标准的产品类型；3、我们可以根据您提供的技术要求提供相应的试验系统、试验设备集成设计方案；4、增压泵及测试装置产品包装按木箱办理。

????

质保期：设备质保期一年。维护期：终身提供维护服务，质保期后提供有偿服务。备注：易损件、易耗品、备品、备件、零配件、玻璃器皿、工具、辅具均不在质保范围内，人为损坏造成的也不在质保范围内。

????

济南思明特科技有限公司成立于2008年，是一家专业设计、开发、制造和销售为一体的企业。占地面积3000平米。公司与美国fitok、美国ssi等国外著名的阀门、传感器公司强强技术合作，引进具有国际水平的设计、开发和企业管理模式，产品具有国际竞争力，其中液体可实现压力450mpa，气体可实现140mpa的超高压。思明特目前可提供从几kpa到几百兆帕压力的增压及实验系统。从成立以来一直专注于压力增压及检测行业，可提供整套系统解决方案。公司主营产品：增压泵：气体增压泵、气液增压泵、液驱增压泵、空气增压泵。试验系统：气密性检测装置、爆破测试装置、静压试验试验仪、脉冲试验台、密封测试检测系统、水压试验机、疲劳实验装置。产品广泛应用于建筑、消防、给排水、汽车、石油、化工、冶金、电力、海洋、食品、造纸、环保、燃气、医药、水利等行业。公司拥有各类车、铣、刨、钻等精良的加工设备和先进完善的检测设备，技术力量强、精湛的生产工艺、完善的售后服务，结合多年的经验和科学规范管理，产品全面采用cad计算机辅助设计，使公司的每件成品质量都得到有效保障。公司在“一切为了您”的方针指导下，不断开拓进取、创新发展、在长期的实践中形成了一套完整的质量管理体系，并配备了一支技术过硬的安装调试售后服务队伍，为您提供优质的产品售后服务。我们始终坚持“质量第一、信誉至上”的服务宗旨，期待着新老客户朋友来公司考察指导，我们将竭诚为您服务!

????

联系人：陈祥锋 电话：086 0531

67809989 移动电话：13969191541 qq：1034669056 旺旺：jnsimingte 传真：86 0531

88885633 官网：www.simingte.com 地址：济南市历城区开源路兴泉工业园d区2、3号

本产品的品牌是其他，型号是SUP_SYNY，类型是液压式压力试验机，测量范围是0-100MPa，测量精度是0.01，适用范围是热塑性管材、阀门、容器、管道、复合管材，加工定制是是