

# 消防水带爆破强度试验台\_静水压爆破试验机

产品名称	消防水带爆破强度试验台_静水压爆破试验机
公司名称	济南思明特科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:sup
公司地址	济南市历城区兴泉工圆D区3号
联系电话	13969065356

## 产品详情

一、产品介绍 消防水带水压爆破试验台，静水压爆破试验机完全满足国内相关试验标准，试验压力0~20mpa，试验介质为水，可选择计算机控制或者手动控制。采用蓄能器补压，实现了无源控制，减少了电机和加压系统的工作时间，提高加压系统的使用寿命，同时也保证了压力精度。主要用于消防水带0~15mpa不同压力等级的泄漏试验、水压爆破强度试验，一机多用，是消防水带生产厂家、检验部门必备的检测设备。二、参考参数1.爆破机设备增压泵动力范围：0.2-0.8mpa2.工作的介质：水、油、乳化液3.最大加压压力：2000bar4.爆破试验路数：15.压力显示精度：0.01mpa6.爆破试验温度：常温，或高温（需定制）7.爆破台控制方式：手动按钮控制，全自动控制8.试验曲线：控制软件自动显示曲线，曲线实时显示，可放大缩小9.测试台报告：自动输出中英文报告，可局部打印曲线图

三、试验标准gb 6246《有衬里消防水带性能要求和试验方法》gb3445-2005《室内消火栓法》gb12514.2-2006《消防接口》gb8181-2005《消防水枪》四、产品特点1.可进行泄漏试验、水压爆破强度试验，一机多用2.试件破裂后压力迅速下降，系统自动停止加压3.计算机上设置各参数，设定后机器可以自动充水、升压、保压，到设定时间可以自动泄压排水4.配备三柱塞电动泵，配置有变频器，压力任意可调。5.自动恒压，轻微渗漏自动补充恒定压力。6.占地小，结构紧凑，自动化程度高，循环用水，工作稳定，配件齐全五、典型应用1.消防水带泄漏试验2.消防水带水压爆破试验3.消防水带水压耐压试验

????

????

1、本件机器已标的是临时价格仅供参考，具体价格根据试验的压力、测试流量及口径尺寸、而定，具体价格您可以咨询我们，以实时报价为准，因此报价只做参考之用；2、图上所展示的试验系统及加压泵是我厂标准的产品类型；3、我们可以根据您提供的技术要求提供相应的试验系统、试验设备集成设计方案；4、增压泵及测试装置产品包装按木箱办理。

????

质保期：设备质保期一年。维护期：终身提供维护服务，质保期后提供有偿服务。备注：易损件、易耗品、备品、备件、零配件、玻璃器皿、工具、辅具均不在质保范围内，人为损坏造成的也不在质保范围内。

????

济南思明特科技有限公司成立于2008年，是一家专业设计、开发、制造和销售为一体的企业。占地面积3000平米。公司与美国fitok、美国ssi等国外著名的阀门、传感器公司强强技术合作，引进具有国际水平的设计、开发和企业管理模式，产品具有国际竞争力，其中液体可实现压力450mpa，气体可实现140mpa的超高压。思明特目前可提供从几kpa到几百兆帕压力的增压及实验系统。从成立以来一直专注于压力增压及检测行业，可提供整套系统解决方案。公司主营产品：增压泵：气体增压泵、气液增压泵、液驱增压泵、空气增压泵。试验系统：气密性检测装置、爆破测试装置、静压试验试验仪、脉冲试验台、密封测试检测系统、水压试验机、疲劳实验装置。产品广泛应用于建筑、消防、给排水、汽车、石油、化工、冶金、电力、海洋、食品、造纸、环保、燃气、医药、水利等行业。公司拥有各类车、铣、刨、钻等精良的加工设备和先进完善的检测设备，技术力量强、精湛的生产工艺、完善的售后服务，结合多年的经验和科学规范管理，产品全面采用cad计算机辅助设计，使公司的每件成品质量都得到有效保障。公司在“一切为了您”的方针指导下，不断开拓进取、创新发展、在长期的实践中形成了一套完整的质量管理体系，并配备了一支技术过硬的安装调试售后服务队伍，为您提供优质的产品售后服务。我们始终坚持以“质量第一、信誉至上”的服务宗旨，期待着新老客户朋友来公司考察指导，我们将竭诚为您服务！

????

联系人：陈祥锋 先生 电话：086 0531

67809989 移动电话：13969191541 qq：1034669056 旺旺：jnsimingte 传真：86 0531

88885633 官网：www.simingte.com 地址：济南市历城区开源路兴泉工业园d区2、3号

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是sup，外形尺寸是1400-1200（mm），重量是156（Kg），产品用途是消防水带，试验压力是0-280MPa，控压精度是1%，试验介质是水