

上海谐昌变压器厂家KSG矿用隔爆型干式变压器10KVA

产品名称	上海谐昌变压器厂家KSG矿用隔爆型干式变压器10KVA
公司名称	上海谐昌电源设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	电压比:1140V、660V、380V、220V127V、36V、24V、12V、6.3V 电源相数:三相 额定功率:10.5-5000
公司地址	上海嘉定区外冈镇工业园
联系电话	021-60449958 18917061525

产品详情

ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。注：本公司可提供容量为：2.5kva、4.0kv、5.0kva、6.0kva、8.0kva、10kva、15kva、20kva、25kva、30kva、40kva、50kva、60kva、80kva、100kva等等进线电压可为：1140v、660v、380v、220v定做特殊电压出线电压可为：660v、380v、220v、127v、36v、24v、12v、6.3v定做特殊电压变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。制造与检验。

ksg系列矿用隔爆型干式变压器可在一般矿井及有煤尘和沼气且有爆炸危险的矿井使用。

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、产品的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造

本产品的电压比是1140V、660V、380V、220V/127V、36V、24V、12V、6.3V，电源相数是三相，额定功率是10.5-5000，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是谐昌电源，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，效率()是95%，型号是KSG，加工定制是是，应用范围是隔离