

# 防爆电气控制箱 活性炭底部阀门控制箱 配电盘粉尘防爆箱

产品名称	防爆电气控制箱 活性炭底部阀门控制箱 配电盘粉尘防爆箱
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	550.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浙创防爆 型号:BKX
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

## 产品详情

### 适用范围

- 适用于1区、2区危险气体场所；
- 适用于iia、iib、iic类t1-t6组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 适用于户内、户外（ip54、ip65\*）
- 适用于可燃性粉尘场所；
- 适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 用于照明或动力线路的电源配电；[1]

### 技术特点

- 铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 内装c65n、nc100h及s25 s高分断小型断路器、m611或gv2电动机保护器、cjsx2交流接触器、3ve1空气开关
- cm1塑壳断路器及信号灯等元件；
- 具有过载、短路保护功能；
- 模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

钢管货电缆布线；

适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体混合物： a、 b。3、温度组别：t1~t4。4、防爆标志：exde bt4、\*exde ct4。注：要求 c级时请注明。要求带漏电功能请注明。二、产品特点：1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器，并可装漏电开关。3、具有过载短路保护功能。4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。5、有特殊要求可特制。6、钢管或电缆布线均可。

三、主要技术参数执行标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000、gb3836.3-2000、iec60079防爆标志: exde ct4\* exde bt4额定电压：ac380/220v/50hz主回路额定电流：60a-250a防腐等级：wf1防护等级：ip54/ip55/ip65；螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

www.zjsdfbx.com www.cnsdfbx.com 15967777917 qq:2817636950

本产品的加工定制是是，品牌是浙创防爆，型号是BKX，额定电流是10（A），短路关合电流是10（KA），壳体防护等级是56，外形尺寸是400\*300\*150（mm），产品认证是防爆合格证，外壳材质是铝合金，物料编号是ZCFB，规格是防爆