

# 新驰厂家直销火灾监控互感器 剩余漏电电流互感器 电缆监控互感器

产品名称	新驰厂家直销火灾监控互感器 剩余漏电电流互感器 电缆监控互感器
公司名称	上海新驰电气有限公司
价格	102.60/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:新驰
公司地址	浙江温州乐清柳市镇方斗岩工业区新驰大厦
联系电话	0577-61788127 18257770115

## 产品详情

电气火灾监控系统是我公司综合采用国际先进技术设计，研发的新型电气火灾监控报警系统，系统主要由电气火灾监控图形软件，sl380z电气火灾监控设备、sl-380各系列剩余电流监控探测器及测温传感器等产品构成。

系统通过对配电回路和用电的漏电、过电流、温升等火灾危险参数实施监控和管理，从而达到预防电气火灾监控的发生。

电气火灾监控系统是采用嵌入计算技术、剩余电流检测技术、温度检测技术、通过现场总线通讯方式组成的电气火灾监控系统，具有结构简单、安装方便、可靠性强、适应性广的优点、所有技术指标全部满足gb14287-2005国家标准的要求。本系统产品广泛应用于小区楼房、医院、图书馆、机房、集贸市场、公众文化娱乐场所、餐厅旅社、集体宿舍、学校、文物保护单位、工厂车间、普通仓库等区域用电的安全防火保护。

线性精度好，感应灵敏度高，抗过载能力强；

测试范围0-1000ma/2.5ma；额定频率50hz-60hz;

外壳材料采用阻燃abs；

外形美观，体积小，安装方便；

电流误差5%；重量轻，全封闭，高绝缘；耐压值3000v/min

产品名称：sl-y电缆式剩余电流探测器

品牌：上海新驰电气

测试范围：0-1000ma/2.5ma

耐压值：3000v/min

型号：sls-y/45

外形尺寸：77\*85\*24

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是新驰，型号是SLS-Y，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是单层密绕式，工作频率是高频，额定电流是1250A（mA）